

异型切割海绵 100 (%)

产品名称	异型切割海绵 100 (%)
公司名称	上海永捷聚氨酯材料厂
价格	6.00/个
规格参数	含量 :100 (%) 密度:25 (g/cm ³) 执行质量标准:sgs
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村三组
联系电话	021-57444228 13917269145

产品详情

含量	100 (%)	密度	25 (g/cm ³)
执行质量标准	sgs		

采用适当的方法利用精密的设备，可提供符合用途的各种产品,提供各种海绵加工.

we can do this fabrication with a lot of available processes and machines

我们可以使用的加工技术：

水平/垂直切割(horizon/vertical)：材料的简单分切，可切割不同厚度及简单的平面外形。

仿形切割(contour)：利用靠模或电脑设定，可切割复杂外形曲线，可加工较大厚度制品。

角度切割(angular)：调整刀片的角度，可加工出准确的角度。

冲压切割(compression)：利用模具切割，可加工出复杂外形曲线，尺寸精度高。

除膜 (remove cell membranes)：用燃烧爆破技术除去海绵结构膜壁，增加开孔率及透气性。

外轮廓 (profile)：利用压模切割，将平面加工成曲线面。

表皮剥切(peel)：用旋切方式加工成不同直径的圆柱或将大块圆型海绵加工成连续的薄片。

钻孔切割(boring)：利用刀具及夹具，可加工较高精度的通孔及盲孔。

浸泡材料(impregnation)：利用在泡绵内浸入不同材料，加强泡绵的物性或增加特殊功能性。

柔化/磨光(buffing/grinding)：用磨削工艺将海绵表面磨毛或加工成圆柱或球型产品。

加热加工(live wire)：用电热加工切削，制造复杂曲面，适用于小型制品。

热压成型(heat press)：用热压模具，将简单平块海绵加工成复杂曲线外型，或提高海绵密度。

不干胶带粘合(adhesives)：在海绵上贴覆不干胶。

胶水粘合 (glue laminate)：在海绵表面涂胶，再与其他材料帖合。

火焰粘合(flame laminate)：用火焰将海绵表面熔融，再与其他材料帖合

表面烫膜 (foam surface melting)：将海绵表面熔融碾压，使表面形成一层致密的薄膜。

覆膜(film coating)：在海绵表面上贴和薄膜。