

## 打造质量品牌，质优价廉的保证生产汽车密封条厂家河北鑫联

产品名称	打造质量品牌，质优价廉的保证生产汽车密封条厂家河北鑫联
公司名称	清河县鑫联橡塑制品厂
价格	4.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省清河县小屯工业区49号
联系电话	86-03198030489 13833911787

### 产品详情

打造质量品牌，质优价廉的保证生产汽车密封条厂家河北鑫联 网址：<http://www.qhxlxs.com> 汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~ 120）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。

1、三元乙丙具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命；2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120 下使用，在140-150 下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260 高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50 到150 手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩3、由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性；4、抗紫外线的辐射，为高层建筑住户提供了保护环境作用；可耐60~150KV电压，耐电晕性、耐电龟裂性、耐电弧性，也很优良。低温弹性，拉伸能力达到100MPa时的温度为-58.8 。5、由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、轿车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断热窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。

编辑本段技术参数 密实胶部分 海绵胶部分 适用温度 -40~140 -35~150 硬度 50~80 A 10~30 拉伸强度(>) 10 - 断裂伸长率(>) 200~600% 200~400% 压缩永久变形24小时70 ( ) 35% 40% 密度 1.2~1.35 0.3~0.8