

## 连廊球型钢支座 网架打孔橡胶钢支座精心选材寿命长

产品名称	连廊球型钢支座 网架打孔橡胶钢支座精心选材寿命长
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	1236.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 滑移:0.02 检测标准:550*650*280
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

### 产品详情

支座所能承受的竖向反力从1000kN到20000kN；支座可能容许的转角为 $34' \sim 69'$ ；支座容许的位移量为：顺桥向50~150mm、横桥向20mm；支座的摩擦系数 $f = 0.05$ ；支座可承受的水平荷载为支座可承受竖向反力的10%。球形支座有下支座凹板、球冠衬板、上支座滑板、聚四氟乙烯滑板(平面和球面各一块)及橡胶密封圈和防尘罩等部件组成。球冠衬板是球形支座的核心。它的平面部分开有镶嵌四氟板的凹槽，用以固定平面四氟板。下支座凹板由钢板或铸件制成，主要起固定球面四氟板的作用并将支座反力分散传递到桥墩、桥台上。平面四氟板和球面四氟板是支座的主要滑动部件，在四氟板表面用专用模具制成硅脂贮油坑，并涂以295硅脂，以减少四氟板的滑动摩擦及磨耗。平面四氟板与上支座板的不锈钢板之间的滑动能满足支座的位移需要，其工作原理与盆式橡胶支座完全一致。