

# 六盘水动物实验室污水处理设备

产品名称	六盘水动物实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

## 产品详情

六盘水动物实验室污水处理设备选型根据水量选择, 停留时间一般为16-24小时, 设置两台回流泵将好氧池硝化液回流, 回流率为高。也就是说, 如果动物实验室污水处理设备公共厕所废水每天50立方米, 就需要选择一套每天处理量50立方米的一体化污水处理设备;

六盘水一体化污水处理设备常见型号有: 5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、140t/d、160t/d、180t/d、200t/d、250t/d、300t/d、350t/d、450t/d、500t/d。

这些型号主要是根据以往的来选择的, 具体要根据水量来确定, 同时一体化污水处理设备的选型也要考虑区域和温度, 温度越低选型要大一些, 海拔越高, 同样也有选型大一些。

)、粗、细格栅除污机(a)、a)定时格栅所截栅渣。加强汛期巡视, 除污, 保证水流畅通。b) 格栅除污机工作时, 设备的运转情况, 发现故障应立即停车检修。c) 格栅前遇到大块杂物及漂浮物, 及时清捞, 以防损坏除污机部件。d) 每次除污机、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生, 保持干净。/安全操作a

) 除污机、螺旋输送机、压渣机、检修后, 检查设备是否具备开机条件。b)

除污机、螺旋输送机、压渣机被卡住或垃圾缠绕时, 必须停机后进行处理。c)

检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全, 并有有效的监护。/a) 保持除污机及其周围清洁。b)

细格栅每天清理后墙板, 集渣口纤维性垃圾一次。c)

发现除污机的传动链瓣有断裂现象等, 立即更换。d) 除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。2)

、进水区、区设备/设备/必须严格执行巡视检查制度, 并符合下列规定:

注意观察各种仪表显示是否正常、。轴承温升不得超过温度35, 温度不得超过75。机械填料压盖处不得有异常情况, 定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况, 以水的填料, 滴水不成线。

潜水泵机组不得有异常噪音或震动。集水池水位保持正常, 检修时不得利用水泵在低工作水位以下运行水泵, 抽排剩水。/)

泵站的设备应保持良好状态。b) 保持泵站的清洁卫生, 各种使用工具摆放整齐。

及时泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞, 防止泵体引起堵塞。c)

泵房的集水池一般每年至少清理一次, 同时进行相关设备检修。d) 对软启动器及其他附属设备的等可按

变配电站内容执行。/安全操作a) 当泵房突然断电或设备发生重大事故时，及时处理，并及时向污水厂主管部门报告，不得擅自接通电源或修理设备。b) 清理泵房集水池时，特别注意防中毒，事先制定操作方案，开具下井作业工作票，并符合相应规程。c)、检修人员在水泵开启至运行后，交付运行人员并确认后方可离开。d) 严禁启动水泵，每小时启动不得超过3次。泵运行中发现下列情况时，立即停机。控制突然异常或中断。突然发生异常声响及振动。油室轴承温度过高。压力表、电流表的显示值过高或过低。机房管线、阀门发生大量漏水。电机发生严重故障。/a) 每半年检查、更换水泵机械密封、油一次。b) 定期检修集水池浮球液位计及转换装置。(d)、技术指标有备用设备时，工作设备的完好率达到100%；泵房设备的综合完好率应达到95%以上。3)、曝气沉砂池/运行与设备a) 操作人员根据水量的变化，调节沉砂池进水阀门，保持沉砂池进水符合设计流速。b) 沉砂池的吸砂泵，应根据水量的变化进行操作，不得随意停止运行。c) 沉砂池根据积砂量定时排砂，积砂高度不得超过设计高度。d) 操作吸砂机符合下列规定：吸砂机械每日至少运行

六盘水动物实验室污水处理设备特点。

- 1.集有机污水处理工艺于一体，面积小，可埋在地下。半埋或放置在地上；
- 2.净化程度高，能耗低，工程投资省，整个产生污泥少；
- 3.采用结构，噪音低，气味少，对周围影响小；
- 4.自动化程度高，方便，无需专人。

简单总结，一体化污水处理设备通过无机氧化物中的替分子氧进行生物氧化，进一步分解有机物，通过反硝化作用去除氨氮，技术成熟，国内外应用广泛，效果。一体化污水处理设备选型。

六盘水动物实验室污水处理设备次（见吸砂机运行规定，附后），操作人员现场室外。吸砂机械工作完毕，将其恢复到待工作状态。e) 沉砂池上的电气设备做好防、抗腐蚀处理。f) 沉砂池每运行2年，彻底清池检修一次。/安全操作a) 吸砂机运行时观察每台吸砂泵工况。b) 吸砂机械工作完毕后，必须将吸砂机、砂水分离器检查一遍。(c)、a) 吸砂机械的限位装置每月一次。b) 保持排砂管、排水渠、砂水分离器畅通。c) 保持沉砂池及栅渣压实机，砂水分离器周围的卫生。/地理式污水设备必须建立一套定期制度，主要易损件是风机与水泵，风机转向不能反向，一旦污水进入风机，必须立即清洗，更换机油后方可使用，风机启动前必须注意空气闸门是否打开，风机每运行

/我司售后：

六盘水动物实验室污水处理设备

knqNsB46