

PMMA FFF 南通三菱丽阳

产品名称	PMMA FFF 南通三菱丽阳
公司名称	东莞市易佳新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品名:PMMA 型号:FFF 产地:南通三菱丽阳
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号
联系电话	13712081017 13713324599

产品详情

现货供应PMMA FFF 南通三菱丽阳，当天可发货。

PMMA FFF 南通三菱丽阳聚甲基丙烯酸甲酯含有极性侧甲基，具有较明显的吸湿性，吸水率一般在0.3%-0.4%，成型前必须干燥，干燥条件是80 -85 下干燥4-5h。

PMMA FFF 南通三菱丽阳聚甲基丙烯酸甲酯在成型加工的温度范围内具有明显的非牛顿流体特性，熔融粘度随剪切速率增大会明显下降，熔体粘度对温度的变化也很敏感。因此，对于聚甲基丙烯酸甲酯的成型加工，提高成型压力和温度都可明显降低熔体粘度，取得较好的流动性。

PMMA FFF 南通三菱丽阳聚甲基丙烯酸甲酯开始流动的温度约160 ，开始分解的温度高于270 ，具有较宽的加工温度区间。

PMMA FFF 南通三菱丽阳聚甲基丙烯酸甲酯熔体粘度较高，冷却速率又较快，制品容易产生内应力，因此成型时对工艺条件控制要求严格，制品成型后也需要进行后处理。

PMMA FFF 南通三菱丽阳聚甲基丙烯酸甲酯是无定形聚合物，收缩率及其变化范围都较小，一般约在0.5%-0.8%，有利于成型出尺寸精度较高的塑件。

PMMA FFF

南通三菱丽阳聚甲基丙烯酸甲酯切削性能甚好，其型材可很容易地机加工为各种要求的尺寸。