

养老院康养中心污水处理设备

产品名称	养老院康养中心污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

养老院康养中心污水处理设备 安装调试与维护保养】1、基础要求：1) 当设备放置于地面时，需准备能承受4000kgf/m²的混凝土坪，要求水平、平整，面积须大于设备底面（具体尺寸请参阅安装图）2) 当设备埋设于地下时，基础标高不能高于设备标高，以防雨水积聚腐蚀设备。基础宜为混凝土浇灌制成，为防止设备上浮，基础预埋抗浮环。（详见设备安装图）2、安装细则：

养老院康养中心污水处理设备 1) 设备就位，注意各箱体的安放次序不能放错，必须按图纸要求预留足够的间距（设备地理时必须与基础上的抗浮环联接牢固）。2) 连接管道并注水检漏，如有渗漏必须处理。3) 若设备及管道均无渗漏，即在基础内注入300~500mm深的清水；然后在箱体四周填土整平，直至设备检查孔。4) 将各电器设备及线路连接可靠。3、调试方法康复中心污水处理设备：1) 检查风机、水泵

转向（必须与设备标识的方向*）2）将生活污水按设备额定的水量注入设备内，启动风机进行曝气，每天都要观察接触池内填料情况，一般要7-15天填料上会长出橙色或黄色的一层膜（生物膜）。3）对于工业有机废水，宜先用生活污水培养生物膜，然后引入工业污水，进行生物膜的进一步驯化。4、维护保养：1）须建立一套定期保养制度。2）注意检查易损部件风机、水泵，特别注意风机水泵是否反转。

污水处理设备由两组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢结构体可埋入地下，钢结构池体及钢结构池体基础上的土建设计图设备公司提供，要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸大600mm以上。