

莱芜环氧地坪施工 莱芜绿色地坪漆 工 泰安工厂灰色水泥地面漆施工

产品名称	莱芜环氧地坪施工 莱芜绿色地坪漆 工 泰安工厂灰色水泥地面漆施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

公司是一家研究、制造聚合物应用材料的企业，企业汇聚了业界内高学历且经验丰富的化学、材料及表面处理技术方面的专家，致力于工业及商用环氧、混凝土密封固化剂、聚氨酯等地坪材料、无震动防滑坡道材料、彩色防滑路面材料、运动场地地坪材料地坪材料的制造及应用技术的开发研究。在企业经营方针的指导下，公司严格遵循ISO9001质量管理体系，为工业、市政、学校、医院、商业等行业地坪工程领域提供了产品及服务。

公司在发展中不断引进发达国家和地区的**技术及新型施工工艺和建筑新概念，产品主要部分原材料从国外进口，确保了施工工程的优良品质。

，企业以开发生态型、经济型、节能型的环保产品和创造绿色和谐的空间环境为追求目标，市政·商业地坪涂装系统、学校·康体地坪涂装系统、医院·医疗地坪涂装系统、防腐·防静电地坪涂装系统等5大类共40小类的地坪涂装系统的地坪材料地坪材料产品基本囊括各种地坪类型，适于各种市场需求，产品体系完备，服务质量好。

环氧地坪施工材料介绍

本产品是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，环氧地坪施工具有着耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘等优点。

1、环氧地坪材料准备

环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂。

2、施工设备准备

磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆镬刀、平底刮板。

环氧地坪的施工工艺

1、底涂层

使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆混合，并搅拌均匀；用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。

2、腻子层

使用溶剂型环氧漆或无溶剂型环氧漆按比例混合后加适量填料搅拌均匀；用批刀批括1-2遍，填补地面的坑洞缺陷处；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。

3、面涂层

使用溶剂型环氧面漆或无溶剂型环氧面漆按比例混合，搅拌均匀；

环氧地坪漆施工时应挑选专门谙练的职员遵从要求实行施工。混凝土强度应大于21.0Mpa,含水率应小于8%,平坦度应小于2mm/M,表面要求坚韧、平坦、不得有脱层、裂痕、油污、坑洞起砂现象，并做断水办理。基本表面一定要始末打磨、除尘、除油污、干枯，从而使涂层可以抵达粘接功效。环氧树脂地板时有水泡的问题吗？相信使用的人都应该见面。环氧地坪起泡往往发生在一楼或地下室，有时比二楼多，环氧地坪起泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺上环氧树脂地板，下午有气泡。

气泡从小到大，发展到一定程度，然后停止。温度越高，起泡的可能性越大，其发展的速度也越快。气泡有不同的形状和大小。有些水泡直径超过100米，高度为20~50mm.水泡的产生与建筑面积没有明显的关系。有的严重，有的较轻，有的状况良好。同一组操作时，同一材质的环氧地面层，有些水泡，有些完好无损，表明水泡是由多种因素造成的。水泡，是人们关注的问题，开水泡发现含有水分泡内或炎黄色液体，环氧地坪远离基层和在基层水泥卷入峰形。在物理条件下，液体密封容器内形成三种饱和状态曲线的温度和压力关系。在密闭容器中，饱和蒸汽压随温度的升高而增大。当温度为20 时，鼓内的压力为0.当温度为70~80.C,直线上升至0.1Mpa.许多地区在炎热的夏季极端辐射热量高达70.C左右的地面，在这样高的温度下，环氧水泥软化粘力大大降低，因此，轮胎也逐渐加强，增强了环氧地坪在包裹，将水泥被绘制成蜂窝；对环氧层的部分和地面部分的水泡，没有一个固定的和接触部分仔细观察。

环氧地坪是现代建筑行业用的比较多的一种建筑材料。地坪装饰行业*突出的特点是涂料和涂装的整体结合，涂装和涂层体系的系统设计、涂装施工工艺、素地的表面处理、现场涂装管理、涂装人员的技能。所以，在这个领域里就需要一些好的原材料和国际的技术配合，**的工程设备和施工工艺配合，的管理和的施工队伍配合。这样才能把地坪装饰推广到一个新的高度。那么，建筑人员在选择环氧地坪主要需要考虑到哪些因素呢？笔者归纳了以下五点选择因素：

1、还有一些特殊型地面，需要防滑、防爆、导电、弹性等预防设施，以往的地面也用特殊的物质做过处理，不但造价高，还没有达到完全效果，然而地坪涂装就能很好的解决这些安全问题。

- 2、要充分考虑自然环境，气候的温、湿度和素地（基础地面）的现实条件如经济耐用，使用年限长，工作中便于清洁维护，减少传统地面弊端，大大提高工厂何，都会对使用场所有影响，普通地板有缝易涨裂易粉蚀。另外就是考虑对周围的人和环境是否做到生态环保。
- 3、无论做什么样的地面处理，我们都会先做预算。实际上地坪装饰要比其它地面等设施的使用范围。
- 4、无论是工厂车间还是室外场地，我们对于地面的完美靓丽都不能不考虑，就要从颜色、亮度、纹理、光泽度上推陈出新，这就是考虑做地坪装饰的外观好处。
- 5、机械环境和化学环境是特殊条件应考虑，机械设备生产及使用的区域要考虑地面面临的冲击度，磨损度和是否超重负载荷，车辆使用情况。使用其它种类地面达不到环氧地坪系列装饰的效果。在抗酸性、油污等溶剂侵蚀的化学环境中，环氧地坪装饰性能更为突出。