

# 厦门科华UPS电源YTR3340三进三出40KVA/36KW数据机房

产品名称	厦门科华UPS电源YTR3340三进三出40KVA/36KW数据机房
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR3340 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 1、在线模式

当输入电压在容许范围内时，UPS可提供稳定的纯AC电源输出。UPS在在线模式时，也会对电池进行充电。

### 2、ECO模式（节能模式）

当输入电压在电压容许范围内时，UPS会以旁路方式接通电压到输出端，借此达到节能的目的。

### 3、变频模式

当输入频率在40Hz到70Hz的范围内时，UPS可将输出频率依您的设定而稳定地定在50Hz到60Hz。在此模式下，UPS仍会对电池进行充电。

#### 4、电池模式

当输入电压不在容许范围内或是遭逢停电，同时警音每4秒响1声时，科华UPS将以电池电力来进行供电。

#### 5、旁路模式

当输入电压在容许范围而UPS却过载时，科华UPS会进入旁路模式，或可由前面板来设定成旁路模式。此时，警音会每10秒响1声。

#### 6、待机模式

科华UPS电压关闭且无输出，但会对电池进行充电。

#### 能效指标升级

整机效率高达96.96%，极大的节省了能耗(UPS自身热耗和空调的耗能)，减少运行成本

输出功率因数默认1.0，具有更高的性价比，顺应IT产品功率因数提高的发展趋势

市电质量较高时，可使用ECO经济模式为负载供电，整机效率高达99.96%，节能效益显著

#### 国家认证绿色环保

已取得第三方机构质量及节能认证，用户可放心享受的，同时更可为绿色地球贡献一份力量

#### 全数字互联 实现\*\*控制

\*\*的双DSP控制技术，数据处理\*\*迅速，优化电路设计，快速的故障自我诊断和处理能力，可靠性更高  
安全可靠的数字化并机均流技术，并机带载更加均衡，确保信息设备对于供电质量的高要求，保障用户设备安全运行

#### 全冗余覆盖 可靠性升级

控制通信冗余无主从，告别单点故障，有效提高系统运行的优异性，更好的保护用户负载智能风机冗余设计，容错脆力强，保障设备持续带载，可靠性升级

#### 通信线路 2

#### 通信线路 1

功能强大的触摸屏显示界面

大尺寸彩色触摸屏设计，更符合人体工程学与设计美学，操作人性化

开关机双键组合，软硬结合双重防护;EPO按钮带防护盖紧急关断，防误操作设计，安全双升级丰富的液晶屏显示及LED指示灯显示整机运行状态及工作参数，辅助生动的能量流动态拓扑，清晰直观人机界面友好，贴近客户使用习惯，软件功能丰富，便于用户信息读取及操作

贺售配营

友时曾理

10000

欢理指合

CHS

EN

大茂寸数摸岸

历史记果

各国请商

完善的保护功能及失效预告警

具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾之忧

器件失效预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降低客户运维成本及应用风险