薄型防火涂料

产品名称	薄型防火涂料
公司名称	北京三六零防火涂料工程有限公司
价格	6.00/KG
规格参数	
公司地址	北京通州漷县
联系电话	18931672389

产品详情

薄型钢结构防火涂料 一、产品组成
耐火材料：聚磷酸氨、三聚氢氨、季戊四醇、氯化石蜡、耐火纤维等；
粘结剂：丙烯酸乳液、聚醋酸乳液。不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。 二、应用范围
可适用于建筑工程中各种钢构件、球形网架等承重钢结构的防火保护。 三、施工工艺●
钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无油污。●
该涂料适用于喷施工，涂层表面呈均匀的凹凸不平颗粒状。●将涂料搅拌均匀，第一遍涂层厚度不能超过1.2mm，涂层表干后（约6小时）进行第二遍的喷涂，涂层厚度可以适量的加大，涂层
厚度达到耐火时间相对应的存度为止，1H的一遍，1.5H的二遍,2H的三遍，2.5H的三遍。●
施工中感觉涂料稠化时,可加入适量水稀释,禁止多加,以免影响涂料的附着力和防火性能。●
施工操作应在室内通风良好的环境下进行，施工避免雨淋，施工环境0℃以上。●
涂料开启后应当天用完，若未使用干净，必须封闭完好后保存。 四、耐火性能

五、包装、贮存及运输 NB-LY-02钢结构防火涂料为白色，每桶净重25kg，贮存温度5-35℃，贮存期六个月，贮存运输防止曝晒、雨淋、重压和倒置。