

# JKB-125Y不锈钢304材质规整波纹板填料

产品名称	JKB-125Y不锈钢304材质规整波纹板填料
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	规格型号:DN100-DN10000 生产材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

### JKB-125Y不锈钢304材质规整波纹板填料

金属孔板波纹填料构成：焦化厂JKB-125Y金属孔板波纹填料 不锈钢304材质规整波纹板填料是在金属薄板表面冲孔，轧制小纹，波纹较后组装而成的规整填料，具有阻力小、气液分布均匀、效率高、通量大、放大效应不明显等特点，应用于负压、常压和加压操作。无壁流孔板波纹填料：标准号:HG/T21559.2-2005。焦化厂JKB-125Y金属孔板波纹填料 不锈钢304材质规整波纹板填料系列填料在精馏、吸收、再生、传热、汽提、闪蒸、捕沫等多种场合具有广泛的用途具有较大的通量和较高的分离效率。但对于强腐蚀体系、中高压分离体系、液体粘度较大的体系、脏堵聚合体系、具有严重Marangoni效应等体系的分离，选用时应谨慎，可咨询本公司。生产现场拍摄产品高清大图：

焦化厂JKB-125Y金属孔板波纹填料 不锈钢304材质规整波纹板填料虽然在波纹片上开有小孔及沟槽，从而改善了液体的分布，但其分布性能比波网填料还是差一些。该填料在标准负荷下，每米理论塔板数约为2.5块，每块理论板的压力降约为100pa，持液量为0.04~0.05m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>。一般情况下，建议采用250Y型或125Y型波纹填料，500Y型波纹填料性能较差些。产品分块图片：

焦化厂JKB-125Y金属孔板波纹填料 不锈钢304材质规整波纹板填料在石油化工等领域中得到了应用,成为提高产品产量、改进分离效果、节能降耗以及稳定操作的重要技术措施。06Cr19Ni10波纹板填料 蒸馏塔不锈钢孔板波纹填料 炼化减压装置规整波纹填料 是我们常用的金属板波纹填料，金属孔板波纹填料具有通量大、压降小、传质传热、操作弹性大等优点，尤其适用于润滑油型减压塔。产品生产现场拍摄实物图片：

焦化厂JKB-125Y金属孔板波纹填料 不锈钢304材质规整波纹板填料是金属规整填料的一种，金属孔板波纹填料是在金属薄板表面打孔、轧制小纹、波纹后组装而成，具有阻力小气液分布均匀，，通量大，放大效应不明显等特点，应用于负压，常压和加压操作。用金属孔板波纹填料改造板式塔效果尤为明显。加工填料的塔径范围为 150mm-12000mm以上。金属孔板波纹填料保持了金属丝网波纹填料结构特点，改用表面有沟纹的孔板制成，增加了液体的均布和填料润湿性能，提高了传质效率。每盘单元高度为50-200mm，直径超过1.5m，填料制成分块形式。