

# 脱硫塔Y125 Y250 不锈钢孔板波纹填料

产品名称	脱硫塔Y125 Y250 不锈钢孔板波纹填料
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	规格型号:DN100-DN10000 生产材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

### 脱硫塔Y125 Y250 不锈钢孔板波纹填料

产品详细介绍：

我公司可设计总包焦化厂洗苯塔，可生产加工洗苯塔设备，专业改造洗苯塔，提高洗苯效率。洗苯塔 crude benzol scrubber是指洗油吸收粗苯法的洗涤设备。高效洗苯塔由捕雾器、进液分布器、中间分布器、填料、塔体组成。洗苯塔的形式有填料塔、板式塔和空喷塔等。常用的是填料塔。我公司设计的洗苯塔内设有喷淋装置、填料装置、液体分配锥、气液再分布板和捕雾装置等，洗油通过塔顶的喷淋装置均匀分布于填料表面并与从塔底进入的煤气逆流接触，吸收了煤气中粗苯的富油从塔底排出。回收粗苯后的煤气，经捕雾装置从塔顶排出。在每段金属Y125Y250型号规整填料焦化洗苯塔不锈钢304孔板波纹填料间，设有液体分配锥以消除塔壁效应。在塔中段设有气液再分布板，以使沿塔断面气液分布均匀。

车间成品图片：

产品性能：

目前焦化、煤化工厂的洗苯塔应用比较多的填料是金属Y125Y250型号规整填料焦化洗苯塔不锈钢304孔板波纹填料，6米高一段，共4段，用125Y型的即能保障效率，造价也比较低。\*上面加一层捕雾段，用250Y型的孔板波纹填料，材质一般可选用304不锈钢材质，这种设计也是目前应用比较广泛，效率比较高的。金属板波纹填料是在金属不锈钢（304/304L/316/316L等）或其它金属材质的波纹板上冲压有许多5mm左右的小孔，再轧制小纹、大波纹组装而成的规整填料，可加工填料的塔径范围为 150mm ~ 12000mm以上，波纹可起到粗分配板片上的液体、加强横向混合的作用。波纹板上轧成细小沟纹，可起到细分配板片上的液体、增强表面润湿性能的作用。金属板波纹填料强度高，耐腐蚀性强，特别适用于大直径塔及气液负荷较大的场合。可生产125Y/250Y/350Y/450Y等规格型号的板波纹填料，特殊规格材质可以定制生产，根据客户塔径人孔进行分块生产，再拼装在塔内，可按客户要求设计塔内填料结构。

车间分块产品图片：

产品结构特点：

金属Y125Y250型号规整填料 焦化洗苯塔不锈钢304孔板波纹填料是一种在塔内按均匀几何图形排布，整齐堆砌的填料。由于具有比表面积大、压降小、流体分布均匀、传质传热效率高等优点，因此得到了广泛的应用，\*早开发的是金属规整填料，以后相继开发的有塑料规整填料、陶瓷规整填料和碳纤维规整填料。孔板波纹规整填料主要结构特点：250Y金属规整填料250Y孔板波纹填料304波纹板填料是一种在塔内按均匀几何图形排布，整齐堆砌的填料。它规定了气液流路，改善了沟流和壁流现象，压降可以很小，同时却提供更多的比表面积，在同等容积中可以达到更高的传质、传热效果。

生产现场实拍图片：