

黑色高强度PA6621SPC

产品名称	黑色高强度PA6621SPC
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	黑色:黑色 高强度:高强度 PA66:PA6621SPC
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

黑色高强度PA6621SPC，黑色高强度PA66 美国奥升德

PA66 R533H 美国首诺

特性：33%GF增强PA66，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster、Delphi、Valeo等汽车认证

用途：适用于汽车零部件。机械部件等。

PA66 CM3001G-30 日本东丽

特性：玻纤增强30%

用途：一般用途

PA66 CM3004G-30 日本东丽

特性：玻纤增强30%,阻燃等级，含卤素。

PA66 1300G 日本旭化成

特性：增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

用途：机械和电气零件、如微型电动机、汽车零件、如散热器水箱、变速杆。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级。

PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。

PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。

供应:日本东丽PA66 U127GX07

供应:日本东丽PA66 U328

供应:日本东丽PA66 U625X21

供应:日本东丽PA66 CM1021FS

供应:日本东丽PA66 CM1021TM