

## EVA3蜡 德国BASF 氧化聚乙烯蜡 12/24

产品名称	EVA3蜡 德国BASF 氧化聚乙烯蜡 12/24
公司名称	上海立升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AF30AF31EVA3 品牌:德国巴斯夫 有效物质含量:99.99 ( % )
公司地址	中国 上海市闵行区 闵行区鑫都路2535弄37号902室
联系电话	86 021 34090396/13601850014 13601854769

### 产品详情

型号	AF30 AF31 EVA3	品牌	德国巴斯夫
有效物质含量	99.99 ( % )	密度	0.940-0.955 ( kg/m3 )
执行质量标准	美国ASTM标准	CAS	1333-5-181

上海立升化工有限公司专业从事生产销售各种胶、醇溶树脂、颜料、化工助剂、碳黑、钛白粉、蜡粉等化工原料为主的生产贸易性化工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。公司位于中国上海市闵行区。公司始终信奉“信誉第一、客户至上”的原则，对销售中每一环节的要求近乎完善，以最合理的价格提供最优质的服务，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主要产品有：无苯醇溶树脂，钛白粉(美国杜邦)，碳黑、白炭黑（美国卡博特公司），碳黑、白炭黑、消光粉(德固赛)，碳黑（日本三菱）颜料（德国basf公司），聚乙烯蜡，微晶蜡，蜡乳液，光稳定剂、uv吸收剂（德国basf公司），颜料、助剂（汽巴精化），群青蓝、群青紫、氧化铁黄、红、黑（西班牙纽碧莱公司），有机硅（硅酮、硅粉）、硅烷偶联剂（美国道康宁公司），科莱恩蜡粉公司愿与化工行业同仁携手合作，把握先机，创造双赢!

技术参数 basf

微晶蜡af30

类别

球型微晶聚乙烯蜡

性质

外观：白色微粉 分子量：约3500

熔点：110-118 熔融温度：135-240

平均粒径：6.5  $\mu\text{m}$  比重（23 时）：0.940-0.955

特点

高熔点，高硬度

极易分散，高速搅拌加入

提高油墨和涂料的耐涂擦和抗刮伤性能

对颜色的影响极小

应用范围

涂料、油墨

添加量

涂料：0.5-0.8% 油墨：0.5-0.8%

粉末涂料：1.0-3.0%