

娄底学校塑胶跑道施工厂家 运动场塑胶跑道翻新修补工程 塑胶跑道现场施工高清图

产品名称	娄底学校塑胶跑道施工厂家 运动场塑胶跑道翻新修补工程 塑胶跑道现场施工高清图
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

娄底学校塑胶跑道施工厂家 运动场塑胶跑道翻新修补工程 塑胶跑道现场施工高清图

娄底塑胶跑道施工, 娄底塑胶跑道厂家, 娄底塑胶跑道翻新, 娄底塑胶跑道修补, 娄底塑胶跑道

承接范围: 娄底、娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市、。 塑胶跑道主要分为: 混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为: 硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

根据、国家标准的相关规定, 塑胶跑道验收时主要包括以下几个标准:

- 1、塑胶跑道的外观要求。在验收塑胶跑道时, 首先需要查看的就是塑胶跑道的外观。塑胶跑道颜色均匀一致, 各种道线、点位线颜色均匀一致、清晰、鲜艳, 无明显虚边。各种道线宽窄尺寸正确, 分道线间的距离要准确一致, 直道部分要平直, 弯道部分要圆滑, 无折线产生。跑道跑道的面层防滑颗粒大小要在2—3毫米之间, 跑道表面颗粒均匀, 无秃粒现象。跑道表面要干净, 接缝处要平滑, 无明显高低差。
- 2、塑胶跑道的厚度要求。根据田径比赛对塑胶跑道的厚度要求, 用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm, 其它非比赛辅助区域塑胶厚度可以由供需双方商定。
- 3、塑胶跑道的平整度要求。在任何方向和位置上, 在每4米的丈量距离上不能超过6毫米的起伏, 在每1米的丈量距离上不超过3毫米的起伏, 而在不规则的一步丈量距离内不能超过1毫米的起伏, 这是国际田联的标准。我国的国家标准是, 每3米丈量范围内不能有超过3毫米的起伏, 塑胶跑道平整度合格率不小于85%。

与透气型塑胶跑道、复合型塑胶跑道和预铸型橡胶跑道等运动场地相比，混合型传统塑胶跑道运动场地，是我国自研制塑胶跑道以来运用时间长，专用性强的塑胶跑道，在2004年以前我国各地区体育运动场基本建造的同类塑胶跑道。现行我国塑胶跑道国家标准为GB/T14833-93标准，该标准的修订依据来自于混合型传统塑胶跑道。混合型传统塑胶跑道不受气候等条件的影响，强度高、高耐磨、场地平坦均匀，可吸收震动、防震隔音、弹跳自如、防滑、弹性好、耐低温、场地硬度调节适当。由于场地色彩鲜艳美观给运动场一种兴奋感，有助于运动员发挥或提高成绩。混合型传统塑胶跑道由于表面耐磨层是采用EPDM橡胶颗粒，其EPDM橡胶颗粒是橡胶制品，与聚氨酯弹性层的粘接从物理性能上不是同一类性能产品，故使用时脱粒比较严重，加之密集的颗粒给清理塑胶跑道面层带来一定的困难。

运动场地顾名思义就是人民进行运动的一个场所，这个场所可大可小，大的运动场可以有几万平米，而小的运动场可以有几十平米不等的，全国范围内的运动场地有很多，它们是如何分类的呢？下面就一起看看吧！根据不同的分类标准，我们可以把运动场地分成几种类型，首先我们根据运动场地的建筑材料来分，它们可以有五种分类：一是塑胶运动场地、这种类型是比较常见的，也是应用广泛的一种，它们采用的是塑料的材质；二透气型塑胶跑道，在塑胶跑道的基础上，它又有所提高，它们在透气方面做的相当不错；是一种加强版的跑道；三是全塑型塑胶跑道，这种跑道的材质是塑料做成；四是复合型塑胶跑道，它们的功能不是单一的跑步，它还可以有其他的用途；五是混合型塑胶跑道，这种一般安装在的运动场地当中。

根据运动项目的不同，运动场地可以有多种的分类，在全运会上或者是奥运会上它们的分类是常见的，运动场地的功能性比较强。可以分为田径场地、乒乓球场地、羽毛球场地等等。另外可以根据运动环境的不同，还可以把运动场分为室内场地和室外场地，不管是哪一种分类的标准，它们唯一的功能就是为人们提供更舒适的健身场所。

娄底塑胶跑道施工，娄底塑胶跑道厂家，娄底塑胶跑道翻新，娄底塑胶跑道修补，娄底塑胶跑道