

萍乡混凝土脱模剂铝模木模钢模塑料油性脱模剂水性建筑桥梁隧道

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 萍乡混凝土脱模剂铝模木模钢模塑料油性脱模剂水性建筑桥梁隧道 |
| 公司名称 | 南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部 |
| 价格 | 1000.00/吨 |
| 规格参数 | 国标:国标 桶:桶 江西:江西 |
| 公司地址 | 南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层) |
| 联系电话 | 18979199917 18979199917 |

产品详情

硅橡胶

脱膜剂，是专门用于避免真空成型硫化橡胶硅橡胶制品出模时，不易从模穴取出制品状况。在硅橡胶制硫化橡胶里能快速做到离模洁净的出模功效，而且可以增加生产率及减少模具保养维修费，同时也可以使金属与非金属间享有良好的润滑的作用。

一、优势

- 1、硅胶脱模剂主要是针对硅胶零配件、注册商标胶模、硅胶按键生产制造出模而研发的创新产品，具备出模性出色、商品表面光滑、不环境污染等优点。
- 2、不容易环境污染磨具，降低清洗模具次数，二次加工非常容易。
- 3、减少成形品的不合格率。
- 4、只需涂上薄薄一层，不容易积留到角落里，故可以提高规格的准确性
- 5、脱膜剂没有颜色,无气味,无毒性,不损肌肤,对人体无害.
- 6、因为很低的界面张力及优异的热安定性，能运用在严苛温度中，由于此类产品有着很高的安定性及安全，根本就无刺激作用及不良影响，尽可能安心使用。
- 7、本产品具备便于分散化、加上占比劣等特性，还可以提升产品胶联实际效果。本产品与此同时适合于食品级塑料产品。

二、技术参数

无色液体，乳白色泥状物。

成分：3%（氟）

比例（25oC）：1 . 01

PH：10

稀释液有机溶剂：水

*适度稀释液倍数：3~5倍

三、操作方法

1、稀释方法：自来水调至需要之浓度值，并安排拌匀。

2、用温水稀释液后，喷到磨具表层就可以；实际稀释比例应根据硅胶制品成形出模难易度来挑选，使用过程中脱膜剂喷撒量的多少也不会导致成型表面出现泛白、裂缝、图片水印、吐油等不良外型状况。

四、常见问题

1、防止持续高温、太阳直射、远离火源、强碱性物质、氢氧化物、胺类物质及其燃性原材料。宜在室内温度（**是25 以内）自然通风储放。

2、严格把控加上占比，该产品加上占比太多，很容易产生商品顶白状况，严重危害外型。如果造成该问题，可以用水焯、二次硫化等方式清除