

东胜电厂双峰防风抑尘网

产品名称	东胜电厂双峰防风抑尘网
公司名称	内蒙古三弟兄丝网制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	
公司地址	东河区铁西包头豪德贸易广场西南区-5-2
联系电话	86-04722608328 15647292272

产品详情

东胜电厂双峰防风抑尘网|东胜电厂防风抑尘网|东胜防风抑尘网|东胜双峰防风网

三弟兄防风抑尘网***厂家***价格***简介***安装***钢结构***基础***图纸

电话 15848218098

东胜电厂双峰防风抑尘网成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

东胜电厂双峰防风抑尘网材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。东胜电厂双峰防风抑尘网表面处理：静电粉末喷涂。

东胜电厂双峰防风抑尘网用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

防风抑尘网主要分为单峰防风抑尘网、东胜电厂双峰防风抑尘网、三峰防风抑尘网三种

东胜电厂双峰防风抑尘网产品性能：

1、抗紫外线（耐老化）

东胜电厂双峰防风抑尘网表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、东胜电厂双峰防风抑尘网抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、东胜电厂双峰防风抑尘网防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

产品优势：

煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，采用玻璃钢挡风板，其大的缺点是易被无机酸侵蚀，故不适于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。而采用钢质挡风板，只有冲孔断口易腐蚀，为防止挡风板冲孔后产生的断口被煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀，静电粉末喷涂后，涂膜光滑、丰满，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。可根据企业需求制作成各种颜色。

如果您是想联系业务那么请致电我们公司，我们会以热情的态度来迎接您；·如果您曾是我们的客户，那么这儿有您好的技术支持；·如果您是我们的合作单位，那么您会发现我们对各合作单位的重视，我们的合作将步入崭新的阶段；·如是您是准备要到公司面试的同志，那么您好在这儿先了解一下我们公司；·如果您是曾经关心我们的领导，那么在这儿我先代表我们整个公司向您说声谢谢，谢谢您百忙之中到我们这儿来看看