

EPS应急电源DW-S-18.5KW集中疏散照明

产品名称	EPS应急电源DW-S-18.5KW集中疏散照明
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:畅力 型号:DW-S-18.5KW 类型:消防照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

EPS应急电源DW-S-18.5KW集中疏散照明

、使用范围1 用于各种场合的应急照明和不能断电的重要设备。2
应急照明:医院、学校、机关、商场、广场、车部、工厂、会展中心、人防通道及体育馆、隧道灯。3
重要用电设备:交易大屏、监控装置、金融机具、雷达、医院设备等二 产品原理

WZ-D系列应急照明集中电源，是为建筑物内紧急疏散照明或者重要设备提供集中供电的应急备用电源设备。当市电正常时，由市电经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用蓄电池组进行智能充电。当市电断电，或超过正常电压的20%时，由控制器提供逆变信号，启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出，继续提供正玄数交流电，当市电电压正常后，应急电源将自动恢复网供电

产品特点

- 1 采用集中供电模式，无需特殊灯具
- 2双路电源自动切换，可靠性高
- 3 寿命长，主机寿命20年以上
- 4 采用CPU控制，保证各动作点准确
- 5LCD显示和声音告警，工作状态一目了然
- 6 具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能

智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换有延长电池寿命

8自动监控电池工作状态，具有电池充放自动保护

9 具有消防联动功能，可透过RS232或者RS485接口，可实现远程监控

10 模块化结构设计，维护方便.

EPS全称是EMERGENCY(紧急的POWER(电力SUPPLY(供给),是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。三相 EPS 消防电源由蓄电池组IPM智能模块充电器主控板液晶(LCD)显示屏电流/电压/温度等检测电路、互锁切换电路、报警电路等组成。常见的规格有2.2Kw3.7KW55KW7.5KW11KW15KW18KW22KW 30KW37KW、45KW 55KW75KW90KW 110KW.