

# 1260标准型硅酸铝陶瓷纤维棉

产品名称	1260标准型硅酸铝陶瓷纤维棉
公司名称	济南火龙热陶瓷有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放东路61号
联系电话	18354178520 18053169066

## 产品详情

【联系人：魏经理电话：18354178520 QQ：1084688375 工业炉保温隔热  
隧道窑平顶吊棉 陶瓷纤维毯厂家 陶瓷纤维模块直销价格 陶瓷纤维纸厂家 陶瓷纤维板销售  
陶瓷纤维棉供应商】

### 陶瓷纤维棉产品描述

普通陶瓷纤维甩丝棉通过电熔焦宝石，甩丝成纤工艺生产而成。

标准陶瓷纤维甩丝棉通过电熔焦宝石，甩丝成纤工艺生产而成。

高纯陶瓷纤维甩丝棉是通过电熔氧化铝和二氧化硅混合料，甩丝成纤工艺生产而成。

高铝陶瓷纤维喷吹棉是通过电熔氧化铝和二氧化硅混合料，喷吹成纤工艺生产而成。

含锆陶瓷纤维甩丝棉是通过电熔氧化铝、二氧化硅、氧化锆混合料，甩丝成纤工艺生产而成。

### 产品种类

普通陶瓷纤维甩丝棉HLGX—111

标准陶瓷纤维甩丝棉HLGX—211

高纯陶瓷纤维甩丝棉HLGX—311

高铝陶瓷纤维喷吹棉HLGX—421

低锆陶瓷纤维甩丝棉

## 含锆陶瓷纤维甩丝棉HLGX—511

### 产品特性

低热容量，低导热率

优良的化学稳定性

优良的热稳定性，高温下不易粉化

不含结合剂和腐蚀性物质

优良的吸音性

### 典型应用

陶瓷纤维毯制品原料

陶瓷纤维湿法制品原材料

陶瓷纤维纺织制品原材料

陶瓷纤维喷涂料、浇注料、涂抹料原料

高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料

边角及复杂空间的隔热填充材料

### 技术指标

产品名称	陶瓷纤维棉				
分类温度 ( )	1050	1260	1260	1400	1400
产品代码	HLGX—111	HLGX—211	HLGX—311	HLGX—421	HLGX—511
纤维直径 (um)	3~5	3~5	3~5	2~3	3~5
渣球含量 (%)	15	15	15	15	15
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	44	45	45	52~55	38~40
ZrO <sub>2</sub> (%)	—			15-17	
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> (%)	96	97	99	99	—
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> +ZrO <sub>2</sub> (%)	—	—	—	—	99
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2

K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O(%)	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
包装形式	内塑料袋外编织袋				