

PC/ABS合金上海科思创（拜耳）T85XF

产品名称	PC/ABS合金上海科思创（拜耳）T85XF
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PC/ABS合金上海科思创（拜耳）T85XF

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料简介

拜本兰®阻燃品级通常要通过灼热丝测试IEC 60695-2，有些材料甚至要通过960°C，1.0 mm规格测试。UL 94等级是全球IT、电气与电子行业很重要的可燃性分类标准。拜本兰®阻燃品级可提供小壁厚（根据品级，从小0.75 mm到1.5 mm），满足UL 94标准高品质等级“V-0”要求。

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料厂家

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS塑料，如有需要科思创Bayblend拜本兰PC+ABS塑料相关的资料请来电或在线工具洽谈。

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料价格

由于塑胶原料的色号不同，价格方面也有所不同，更多的价格信息请来电洽谈。

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料型号

科思创PC/ABS(Bayblend)牌号 你要找的型号就在下面: (请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)

等级	型号	基本介绍
普通品级		
非增强	T65 XF	注塑成型品级; 维卡软化温度/B 120 = 120 °C; 流动性高于T65
	T85 XF	注塑成型品级; 维卡软化温度/B 120 = 130 °C; 流动性高于T85

T65 PG	普通用途注塑成型品级; 电镀应用; 维卡软化温度/B 120 = 120 °C; 易流动
T80 XG	注塑成型品级; 维卡软化温度/B 120 = 127 °C; 优异的流动性; 优化的金属化
T90 XF	普通用途注塑品级; 维卡软化温度/B 120 = 132 °C; 优异的流动性; 适用于手
T90 HT	注塑成型品级; 良好的耐热性; 维卡软化温度/B 120 = 135 °C; 球压痕测试温
W85 XF	(PC + ASA) 共混物; 注塑成型品级; 改进的耐候性; 改进的热老化稳定性; 良好的