

新推荐 锦缘 生产软管吊 充装管产品

产品名称	新推荐 锦缘 生产软管吊 充装管产品
公司名称	江苏锦缘石化设备制造有限公司
价格	2400.00/信誓旦旦
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市新浦区茅口路1号
联系电话	0518-85958268 13805132202

产品详情

最新推荐【锦缘】生产软管吊|充装管产品 不锈钢软管 波纹金属软管（简称软管）是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。软管的波纹管是由极薄壁的无缝或纵焊缝不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性，使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。我厂除原有制作软管的精良设备外，新近从日本引进了两条高精度，高技术的波纹管自动焊接成形生产线，大大地提高了软管的品质且使制作软管的长度不受限制，满足了超长软管的需要。软管的公称通径范围为 DN4—800mm，长度任选。网套是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，软管的压力范围一般为 PN0.6—32.0 Mpa。最高达42.0MPa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐高温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196—600 度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

铁氟龙软管 铁氟龙软管 工程通径：8-50MM；内径：6.3-49MM；外径：9.5-54.6MM；

软管吊 设备专为油品码头、化工介质码头起吊之用，使用于各种油轮、化学品船、LPG（液化石油气）/LNG（液化天然气）等特殊船舶上，可用于起吊软管、货物、补给品等各类零星物品。当船舶横倾5度或纵倾2度时，吊机均能正常工作。通常设计为液压起升、变幅、液压回转，可实现360度全回转，操作方式标准配置为遥控操作，遥控距离为100米，也可根据码头工况要求设置手动操作，其运行动作灵活、安全、可靠，调节范围大。1、结构简单，操作灵活。2、整机结构合理，外型美观，实用性强。3、维护保养方便，不需专业养护。4、根据现场具体情况，可选 拦手动、半自动及自动提升作业。

近期石化设备的最近发展动向，据统计石化设备的技术产品仍无法满足市场的需求，还需进一步的改造，本公司-----连云港锦缘石化设备制造有限公司

主要经营浮盘、输油臂、液化气臂、活动梯、登船梯、火车鹤管、港口输油臂、装车鹤管、快速脱缆钩、绞缆机、内浮盘、码头设备、石化设备等各规格的相关产品，我公司的产品主要应用于石化储运设备及管道特殊设计、制造、安装等。我公司被誉为“中石油、中石化、中航油工程建设，化学工部”采购

石化设备的首选企业单位。本公司秉着同质量价格优，同价格质量高的原则，如想选购本公司的产品请联系以下方式：电话：0518-85958268 手机：13805132202

免费热线：4008-876-877 查阅公司网址：<http://www.jyshsb.com> <http://www.lygjysh.com>

最新推荐【锦缘】生产软管吊|充装管产品