

硅酸铝陶瓷纤维毡 工业炉膨胀缝填充料

产品名称	硅酸铝陶瓷纤维毡 工业炉膨胀缝填充料
公司名称	济南火龙热陶瓷有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放东路61号
联系电话	18354178520 18053169066

产品详情

【联系人：魏经理电话：18354178520 QQ：1084688375 工业炉保温隔热
隧道窑平顶吊棉 陶瓷纤维毯厂家 陶瓷纤维模块直销价格 陶瓷纤维纸厂家 陶瓷纤维板销售
陶瓷纤维棉供应商】

陶瓷纤维毡

产品描述

陶瓷纤维真空成型湿法毡，采用电阻熔融、喷吹成纤工艺生产的陶瓷纤维棉作原料，用真空成型工艺制成。

陶瓷纤维真空成型湿法毡产品是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料，有高纯耐火氧化物与有机物粘结剂组合而成。

陶瓷纤维真空成型湿法毡除具有对应散状陶瓷纤维棉的优良性能外，并具有良好的强度和弹性，是一种多功能的产品。适于窑炉和锅炉壁的膨胀缝及高温垫片。当被用作垫片时，其良好的抗熔融金属渗透能力适用于钢锭底板密封、塞棒芯垫片以及铝呖浇铸垫片。

产品种类

普通陶瓷纤维真空成型湿法毡HLGX—153

标准陶瓷纤维真空成型湿法毡HLGX—253

高纯陶瓷纤维真空成型湿法毡HLGX—353

高铝陶瓷纤维真空成型湿法毡HLGX—453

低锆陶瓷纤维真空成型湿法毡

含锆陶瓷纤维真空成型湿法毡HLGX—553

产品特性

低热导率，低热容量

优良的热稳定性及抗热震性

优良的吸音降噪性能

优良的抗风蚀性能

质地柔软，非脆性材质，韧性好

易于施工、切割和加工

工业窑炉、加热装置壁衬、背衬

高温设备绝热保温

高温垫片

熔融金属隔热

高温膨胀接缝

技术指标

产品名称		火龙陶瓷纤维湿法毡				
分类温度		1050	1260	1260	1400	1400
产品代码		HLGX—153	HLGX—253	HLGX-353	HLGX-453	HLGX-553
加热永久线变化		950 × 24h -3	1050 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1280 × 24h -3
理论导热系数	平均200	0.040~0.050	0.040~0.050	0.045~0.060	0.045~0.060	0.045~0.060
	平均400	0.080~0.105	0.08~0.105	0.085~0.11	0.085~0.11	0.085~0.11
	平均600	0.145~0.169	0.145~0.169	0.150~0.172	0.150~0.172	0.150~0.172
含水率		1				
有机物含量(%)		7				

密度 (kg/m ³)	250/300
产品规格 (mm)	600/900 × 400/600 × 20/25/30/50
包装	纸箱