

锦缘 铝浮盘 浮盘制造再创同行业销售

产品名称	锦缘 铝浮盘 浮盘制造再创同行业销售
公司名称	江苏锦缘石化设备制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市新浦区茅口路1号
联系电话	0518-85958268 13805132202

产品详情

锦缘 铝浮盘 浮盘制造再创同行业销售第一 锦缘

近期石化设备的最近发展动向，据统计石化设备的技术产品仍无法满足市场的需求，还需进一步的改造，本公司-----连云港锦缘石化设备制造有限公司

主要经营浮盘、输油臂、液化气臂、活动梯、登船梯、火车鹤管、港口输油臂、装车鹤管、快速脱缆钩、绞缆机、内浮盘、码头设备、石化设备等各规格的相关产品，我们的产品主要应用于石化储运设备及管道特殊设计、制造、安装等。我公司被誉为“中石油、中石化、中航油工程建设，化学工部”采购石化设备的首选企业单位。本公司秉着同质量价格优，同价格质量高的原则，如想选购本公司的产品请联系以下方式：电话：0518-85958268 手机：13805132202

免费热线：4008-876-877 查阅公司网址：<http://www.jyshsb.com>

<http://www.lygjysh.com>

二、结构特点：一）、结构简介：浮盘的骨架设计成蛛网状，将整个浮盘分成若干个小单元，再将盖板（蒙板）固定在骨架上部。浮盘便形成蜂窝受力整体，提高了浮盘结构强度和刚度，使浮盘运行平稳，不会出现倾盘卡盘，大大改善了浮盘的工作性能。浮盘的浮力元件浮筒，采用无缝挤压成形（亦可根据客户考虑成本原因要求，采用卷板焊接），焊缝少密封好，可靠性强，安全性好。浮筒与结构采用分体式，方便调整浮力大小及浮力分布，使浮力分布均匀，使浮顶运行平稳，不会发生沉盘、卡盘现象。

二）、浮盘组成：为组装式内浮盘：其主要部件有支柱、人孔装置、量油装置、通气装置、导静电装置、防旋转装置、周边密封装置、浮力元件、骨架（结构部分）、盖板、紧固件等。

三）、材质：根据储存介质种类和客户要求而定

1、结构部分：主要有全铝合金、全碳钢、全不锈钢及以上三种材质混合使用。2、密封件部分：主要有丁睛橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶及聚四氟（特氟龙）。形式有舌形和囊式（填充式）两种。四）、主要部件介绍：1、浮力元件：钢（含不锈钢）、铝合金焊接管 260*1.2mm、铝合金挤压管 188*1.7mm、不锈钢焊接管 260*0.8~1.0mm(客户同意按非标制作)。

2、结构部分异型材规格：[70*26*2、[25*8*2、工70*50*3*2、F180*40*2、 32*2、 28*2等。3、盖板：铝制浮盘3A21H24防锈铝板1600mm*L* =0.5mm；不锈钢1220（1000）mm*L* =0.5mm，客户同意按非标制作 =0.3mm；钢板1000mm*L* =0.5mm；

4、盖板拼接：搭接处搭缝40mm、搭缝间增设适应胶板密封，上设压条铆接、铆钉间距 < 80mm。

5、防转装置：采用柔性不锈钢钢丝绳防转，绝不会卡盘。

6、导静电装置：按规范采用25mm²单芯铜电缆（钢、不锈钢浮盘）或不锈钢钢丝绳（铝制浮盘）。

三、性能指标：储罐工作压力正压：1961Pa，负压：490Pa；节能降耗率 98% 操作温度常温；接地电阻 < 10 Ω；浮力 浮盘自重两倍；安装浮盘储罐须具备条件如下：罐体须全部建好，罐顶、罐壁、罐内的附件须全部安装好，罐内壁搭接处须打磨光滑，不得有毛刺，罐内有防腐要求的要做完防腐，罐体须做完沉降试验。六、服务承诺：1、用户至上、信誉第一、质量第一是我公司对国内外业主的承诺，我公司拥有一支国内一流的安装维护、售后服务队伍和先进的服务模式，对设备实行终身服务制；2、质量保证期内，如设备出现非甲方造成的故障，乙方有义务在收到甲方通知后起36小时内到现场进行维修，一切费用由乙方承担；

3、铝制浮盘寿命8年以上，不锈钢浮盘12年以上，密封带寿命为3年以上；

4、乙方免费为甲方操作人员进行调试、使用、维护技术的业务培训；

乙方负责按技术资料的图纸要求进行操作指导，协助安装单位进行沉降、试水试验；

5、乙方随时满足甲方对备品件的要求，终生为甲方提供物美价廉的零配件；

质量保证期为壹年 铝浮盘 浮盘制造再创同行业销售第一