

# 邵阳校园塑胶跑道 体育场馆塑胶篮球场 施工经验丰富 价格亲民 视频

产品名称	邵阳校园塑胶跑道 体育场馆塑胶篮球场 施工经验丰富 价格亲民 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳校园塑胶跑道 体育场馆塑胶篮球场 施工经验丰富 价格亲民 视频

邵阳塑胶跑道施工, 邵阳塑胶跑道, 邵阳塑胶篮球场施工, 邵阳塑胶篮球场, 邵阳篮球场施工

承接范围: 邵阳、大祥区、双清区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、新宁县、绥宁县、城步县、武冈市。塑胶跑道主要分为: 混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为: 硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

面层主要应用为各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区; 全民健身路径、室内体育馆训练跑道游乐场道路铺面。透气型塑胶跑道面层结构, 表面为喷涂颗粒状, 具有高度透水、透气及耐磨性。底层由(聚氨脂)接着剂与跑道专用胶粒充分搅拌后, 经专用铺装机械现场铺设而成。具有高平整度及透水、透气功能。

其面层用高强度PU和颗粒混合后, 使用跑道专用喷涂机交叉喷涂二次, 形成特殊的组织纹路, 赋予面层良好的耐磨性和磨擦交合力。经机械铺装的跑道材平整度佳, 成型后材料内含有多孔, 使雨后不积水, 能立即投入使用, 提高使用效率。

(1) 首先检查基础层的平整度, 对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。(2) 底胶铺设:

铺设底胶之前先将地基基础清扫干净, 准备好施工用的工具。a)

按照工艺要求测量出施工线的位置, 放好施工线。b)

铺设时由场地一侧开始, 按场地宽度一次性刮胶。c)

刮胶时速度均匀, 及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。d) 成胶后, 对全场进行检查, 以保证面

胶铺设的厚度。(3)面胶的摊铺：a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。b)时刻观察胶面的厚度。c)刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。d)喷胶,确保颗粒不脱落。

#### (4) 工艺线喷划：

按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

据塑胶跑道的施工人员介绍，目前塑胶跑道可以分为多种类型，诸如复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等。不同类型的塑胶跑道不仅适用于不同的场合，而且这些不同类型的塑胶跑道其材料也是大不相同的。具体来讲，这些塑胶跑道的主要材料可以分为如下两个大类：1、对于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道等类型的跑道，主要是用单组份聚氨酯胶水材料铺设而成的。2、对于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等类型的跑道，则主要是用双组份聚氨酯浆料材料、PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等材料铺设的。其中，混合型塑胶跑道是比较常见的一种塑胶跑道。关于混合型塑胶跑道的铺装工艺流程是怎样的呢？塑胶跑道的施工人员予以简单介绍。根据施工人员介绍，混合型塑胶跑道铺装工艺主要有，在塑胶跑道铺装施工工艺中，首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，等其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，较后在上面喷一层胶液。

硅pu球场材料由于它的恬静性，振转动性，耐磨性，粘合强，持久耐用性，抗污性等较好的优势性能，从弹性丙烯酸群中脱颖而出。简单地给大家一下[硅pu球场施工工艺新标准](#)。

1、防水层：丙烯酸篮球场基础下方必须做气障（防水层），避免涂料面层产生砂眼、起泡甚至剥离；伸缩缝：伸缩缝只可设一条，即中网下方之球场中心线，赛区线内不可设置伸缩缝；平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm。水泥表面不能粗糙。

2、添加剂：水泥混凝土建造和养护中不可使用固化剂及硬化剂。裂缝：水泥混凝土开裂难以避免，头发丝细缝不影响打球，但应避免结构性开裂。伸缩缝及裂缝需\*\*行补缝处理：将单组分聚氨脂材料838注入裂缝内，抹平。

3、排水：整个球场应有5‰的排水坡度。排水方向平行于中网方向一边排水；养护：基础做好后至少养护8天；表面：水泥面收浆时用扫帚或木板拖动拉毛，勿用铁铲熨平。

邵阳塑胶跑道施工，邵阳塑胶跑道，邵阳塑胶篮球场施工，邵阳塑胶篮球场，邵阳篮球场施工