

# 原装西门子S7-200SMART系列6ES7288-1CR40-0AA0 CPU模块

## 西门子供应商

产品名称	原装西门子S7-200SMART系列6ES7288-1CR40-0AA0 CPU模块 西门子供应商
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	1380.00/个
规格参数	西门子:6ES7288-1CR40-0AA0 S7-200:CPU模块 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

## 产品详情

### 进口西门子S7-200SMART模块6ES7288-1CR40-0AA0PLC

当高侧相位RAMP旗帜灯上升到采样值以上时，高侧PWM脉冲关闭，如许终会使得两个相位的占空比匹配。脉冲匹配机制在过流珍爱中LM5036和DC/DC控制雷同都是处于离开电源模块压控制而。但是电源模块流模式中因为加入斜波补偿，从而引入了输入电源模块压。此时的控制的电源模块流上限会随输入电源模块压的转变而不同。但在LM5036中，因为电源模块流检测也检测输入电源模块压值，通过内部控制，可以有有用消弭输入电源模块压变换。同时，在过流珍爱中，假如检测电源模块流达到了阈值，LM5036通过脉冲匹配可以上下管的开通时间的同等性，从而避免变压器饱和的风险。LM5306在过流珍爱时可以进入打嗝模。其周期可由RES引脚上的外接电源模块容进行。

所有CPU 模块标配以太网接口，支持西门子S7 协议、TCP/IP 协议、有效支持多种终端连接：

可作为程序端口（使用普通网线即可）与SMART LINE HMI 进行通信 通过交换机与多台以太网设备进行通信，实现数据的快速交互 多支持4 个设备通信 串口通信

S7-200 SMART CPU 模块均集成1 个RS485 接口，可以与变频器、触摸屏等三方设备通信。如果需要额外的串口，可通过扩展CM01 信号板来实现，信号板支持RS232/RS485 自由转换，多支持4 个设备。串口支持下列协议：Modbus-RTU PPI USS 自由口通信 与上位机的通信

通过PC Access，操作人员可以轻松通过上位机读取S7-200 SMART 的数据，从而实现设备或者进行数据存档管理。

### 进口西门子S7-200SMART模块6ES7288-1CR40-0AA0

( PC Access 是为S7-200 系列PLC 开发的OPC 服务器协议，用于小型PLC 与上位机交互的OPC 软件 )

## 运动控制

三轴 100 kHz 高速脉冲输出，实现定位.

运动控制基本功能 标准型晶体管输出CPU 模块，ST40/ST60 提供3 轴100 kHz 高速脉冲输出，支持PWM（脉宽调制）和PTO 脉冲输出 在PWM 方式中，输出脉冲的周期是固定的，脉冲的宽度或占空比由程序来调节，可以调节电机速度、阀门开度等 在PTO 方式（运动控制）中，输出脉冲可以组态为多种工作模式，包括自动寻找原点，可实现对步进电机或伺服电机的控制，达到调速和定位的目的 CPU 本体上的Q0.0，Q0.1 和Q0.3 可组态为PWM 输出或高速脉冲输出，均可通过向导设置完成上述功能 PWM 和运动控制向导设置