

防火膨胀密封条 防火膨胀密封条一米 红阳

产品名称	防火膨胀密封条 防火膨胀密封条一米 红阳
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

密封条的种类是比较多的，为了让大家对密封条的性能有一个具体的认识，密封条生产厂家主要是从它的生产材质方面来进行分类给大家做一个简单的介绍。

热塑性三元乙丙橡胶密封条

该密封条是近几年从国外引进技术和国内自主研发的基础上发展起来的一种新材料，主要用于汽车门窗密封条，近几年开始用于建筑门窗密封条。它的突出优点是：

性能和使用寿命与硫化三元乙丙橡胶密封条相当。

加工能耗相对于硫化三元乙丙胶条低（与PVC相当）。

不含卤素和铅等重金属，加上若干年后可回收，符合绿色建材要求。

比重小（仅为0.9 - 0.95）出窗率高。看起来采购单价高，实际使用成本低。

硫化三元乙丙橡胶密封条

在密封弹性持久性方面比PVC胶条有很大的加强，但由于需要微波硫化线定型，加工能耗高，通常是PVC加工的20倍以上，产品不能回用，不环保，不是国家倡导的产品。另外，这类产品材料比重（1.4以上）与PVC类相当（低端硫化三元乙丙胶条比重更大）出窗率与PVC胶条差不多，使用成本相对偏高，门窗企业难于接受。

改性PVC胶条

价格相对较低，由于质量优劣不一，价格一般在6000元15000元/吨之间。低端产品由于使用废料、代用增塑剂以及高填充量，至使胶条弹性差，易发硬，有刺鼻味，易迁移使框料发黄，使用寿命短。少数处于低层次价格竞争的门窗企业仍在使用。中、高端PVC胶条能达到标准指标，使用寿命也相对长一些。

由于PVC产品含卤素，稳定剂中含重金属，故不利于环保，因此国外发达国家及国内北京及沿海城市均已淘汰或限制使用PVC胶条。

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

有很多人制作方式都是很感兴趣的，所以才有了那么多的科学发明来便利我们的生活，防火膨胀密封条是一种很不错的密封条产品，也有很多人好奇这是怎么制造出来的。

这是卖的产品。一种防火膨胀密封条，属于门、窗密封技术领域，具体涉及防火门或防盗门的密封条；是在阻燃膨胀层的上面和阻燃膨胀层的两个侧面覆盖有阻燃装饰层；所述的阻燃装饰层的上扁面连接有一与阻燃装饰层相同材质的弧状空腔结构。上述结构的优点是可以利用共挤出工艺生产出连续长度的防火密封条，不仅提高了生产效率，同时也提高了产品的质量。本实用新型具有装饰性能好，使用时装饰层不出现翘边现象，适于生产连续长度的积极效果。主要原料是可膨胀石墨，又叫柔性石墨，技术是需要花钱的。

可膨胀石墨是由天然鳞片石墨经过化学处理而制成，防火的密封条用它配制粘合剂加工而成，目前国内晟昌化工这方面做得不错。密封条200 以上迅速膨胀，柔韧性强，耐寒性好耐水、耐酸、碱、盐，优势明显，可有效防止火灾的蔓延

当然这是一种很好的成为了趋势，不仅仅只是在密封领域进行使用，还可以在很多的消防设施上使用，防烟条也是在火灾的时候起到了很重要的作用，是现在的产品。

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

防火膨胀密封条（防火密封条、防火膨胀密封件、防烟条、防火条），安装在建筑的防火门、防火闸等处，当火灾发生，达到某一特定温度值时，开始膨胀，根据产品特性不同，膨胀倍率可达到几倍到几十倍，从而达到防止火焰和烟雾向建筑物的其他部分蔓延的目的。防火封堵，就是用防火封堵材料密封电缆或管道穿过墙体或楼板形成孔洞，它的作用是防止火灾蔓延到起火源相邻的区域，达到保护人员和设备安全的目的。

防火封堵的基本原理是封堵材料起膨胀吸热和隔热作用，遇火膨胀以密封可燃物燃烧所留下的缝隙，阻止火灾和火灾中产生的有毒气体和烟雾的蔓延；吸热和隔热以降低贯穿物背火面的温度，防止背火面可燃物自燃。

生产厂家是能很不错的进行着的就是其将密封条制造出来，能很好的采用了先进的生产工艺，工作，生产效率也是很高，其结构优异才导致产品质量提高了，装饰性能也是很优异。