

耐水洗拉链漆

产品名称	耐水洗拉链漆
公司名称	旺利达电子绝缘涂料有限公司
价格	140.00/加仑
规格参数	
公司地址	福建省漳州市长泰县兴泰开发区
联系电话	86-05968310855 13599666359

产品详情

耐水洗、耐黄变拉链漆 一、产品用途：

适用于小件金属表面的自动、手动涂装。对铁及其合金、轻金属（如锌、铝及其合金）有良好的附着性

。

- 漆膜有优异的耐化学药品性和很好的表面硬度，通过酵素水洗测试。

- 漆膜的附着力优良，抗磨性好。通过SGS测试，产品符合欧州玩具安全标准和EN - 71重金属检验标准

。

- 涂敷工艺：可选用自动滚喷，手动喷涂，挂镀。

固化条件：

二、五金拉链烤漆：

1、自动滚喷漆调配比例：油漆3份：固化剂1份：稀释剂3份（传统油漆和固化剂的比例是1:1）。

固化温度：80-95 /40-50min

2、手喷漆调配比例：油漆1份：稀释剂2-3份。（目前市场上的手喷油漆所配比的树脂和色粉为国产，所以导致喷后产品不稳定，易变色、附着力差、光亮度不够；我司目前均采用进口树脂及质地最好的进口色粉从而保证喷后产品不论是自然干还是烘烤均不变色、附着力强、光亮度优的特点）

3、电镀叻架：挂镀：601固化温度：100-110 /20-30min

803固化温度：105-115 /20-30min 4、油漆配套系列：固化剂、稀释剂及金属表面处理剂，锌、铝、铁等皮膜剂、促进剂，脱脂剂，剥漆剂，铝酸脱，脱漆水等。

三、涂敷工艺：可选用自动滚喷，手动喷涂，挂镀。

四、固化条件：

五金拉链烤漆：

1、自动滚喷漆调配比例：油漆3份：固化剂1份：稀释剂3份。

固化温度：80-95 /40-50min

2、手喷漆调配比例：油漆1份：稀释剂2-3份。

固化温度130-150 /30-40min

3、电镀叻架：挂镀：601固化温度：100-110 /20-30min

803固化温度：105-115 /20-30min

4、油漆配套系列：固化剂、稀释剂及金属表面处理剂，锌、铝、铁等皮膜剂、促进剂，脱脂剂，剥漆剂，铝酸脱，脱漆水等。