

正压防水器，CWG-ZY正压抽放瓦斯管路放水器，

产品名称	正压防水器，CWG-ZY正压抽放瓦斯管路放水器，
公司名称	山东中煤机械设备厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市火炬路69号山东省济宁市高新区69号
联系电话	0537-2659203 18660761535

产品详情

正压防水器，CWG-ZY正压抽放瓦斯管路放水器，

亲爱的朋友们，很荣幸下面由我给搭建简单的介绍一下我们山东中煤公司自销自产的CWG-ZY型正压防水器，通常矿山的朋友会把这款产品叫做，CWG-ZY型正压抽放瓦斯管路放水器，其实呢，都是一款产品。CWG-ZY正压抽放瓦斯管路自动放水器适用于瓦斯抽放和利用系统的主管、干管、支管的自动放水。ZMXX012

下面我来给大家简单的介绍一下CWG-ZY正压防水器的型号所代表的意思，

C指瓦斯抽放（采）中抽放（采）的简称；W瓦斯管道中瓦斯的简称；G指瓦斯抽放管路中管路的简称；ZY是正压的简称，所以CWG-ZY的意思为瓦斯抽放（采）管路所用正压自动放水器，正压自动放水器是煤矿瓦斯抽放系统不可缺少的自动放水装置，ZMXX012

CWG-ZY正压放水器的主要参数

规格型号：CWG-ZY

适用压力范围：0~0.08Mpa

自动放水速度：10~90L/min

体积：390mm X 330mm X 410mm

重量：约20kg

CWG-ZY正压放水器的主要安装步骤

1. 自动放水器安装在管路的低洼处。 2.

CWG - ZY型正压自动放水器的进水管直接与抽放管路连接（管路下部焊一节2"短节）

3.上述短节处各安装一个阀门，以便维修放水器时使之与抽放管路断开。

4.连接管可以用夹布胶管或钢管（最好用胶管，以便安装与维修）。 5.如果抽放管路内脏污较多，在管路与放水器之间要安装一个沉淀器，沉淀器由用户自备。沉淀器一个进水口，一个出水口，只要能将管路中的脏物沉淀下来以便放水器正常工作就行。管路中脏物较少的地方可以不安装沉淀器。

6.放水器进水口必须低于管路底部。 7.放水器中心线要尽量铅直，与水平垂直偏差在10°。为了保证出厂的每样产品都能达到用户满意和放心，我厂设立了专职检验机构，负责从原材料的入厂到产品入库全过程的质量检验，欢迎您的洽谈与订购

销售经理：郑慧娟ZMXX012

热线电话：18660761535 15092638131

座机：0537-2659203

QQ：790712209

地址：山东济宁机电工业园