

# 淮安打井公司 通泉机械钻井 品质好经验足 附近打井队

产品名称	淮安打井公司 通泉机械钻井 品质好经验足 附近打井队
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 淮安钻井工程

每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序

其主要工序一般包括：定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等。

一、地源热泵钻井，下管，试压，回填，管道连接，成井保护等后续工作。二、机钻深井、深水井、沙层井、岩石井、机械冷却用水、水源空调井、饮用水井、农田井、工厂用水井、旧井改造、维修深井泵，用水量可根据贵公司需求定做。工程施工降水，大型基坑、地铁、隧道、地下室、污水管道及排地下数十米管道等业务。三、深井施工，深度30-1000米，口径4寸-16寸，每小时出水量可达1-200吨，\*\*为企业、厂、矿、私人等缺水单位服务。四、井点降水、深井降水。五、综合测井、修井、洗井、捞水泵。六、冷风机、水空调销售。深水井规格:深度30 - 1000米；口径由双方协商约定，出水量1 - 200吨/小时。降水井规格:降水井规格有深井降水（大口径降水），轻型井点降水（插钢管真空降水），小井点降水三种。深井施工程序A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm，钻孔为300mm，周围孔距间填黄沙，根据地质和地形确定深度和水量。B.大型的深井有高压、高温水泥制品管，井管直径360mm,每根长度为4米，两头连接钢箍，两管直接电焊连接，钻孔直径为600mm,深度可达100-600米，周围孔距间填充石英沙，水量多少根据贵公司用量决定，确保用水。服务范围：上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北地区。

- 1、随时注意检查水气管路，钻机各配件的螺栓、螺帽是否牢固；
- 2、随时注意检查风力马达的润滑油状况；
- 3、当工作面浸入水中时，开孔要用大直径的钎头，插入钻杆，使钻杆露出水面1-2米，防止泥浆和岩渣

掉入孔内，

- 4、钻机在钻凿作业时不允许反转以免钻杆掉入孔内；
- 5、钻机在短时间内停止工作时，要给予少量的压气，以免泥沙侵入钻机冲击器的内部，如果长时间停止钻机作业，应将冲击器提升距孔底1-2米处进行固定；
- 6、工作时应注意冲击器的声音和减速箱运转情况，发现不正常的声音和现象应立即停机，并及时进行检查；
- 7、加新钻杆时，要注意钻孔内保持清洁，以避免泥沙混入钻机冲击器内部，损坏钻机零件；
- 8、每个工作班结束时，须及时清理工程钻机表面的污物，除正常搬运外，严禁在工作面大拆大卸；
- 9、钻机钻杆接头和减速器用黄油润滑；

什么是钻井泥浆？为应对钻井过程中的沙层等难题，运用泥浆加固支撑钻井井壁，防止塌孔等。