

日本信越HIVAC-G高真空硅脂HIVAC-G油脂

产品名称	日本信越HIVAC-G高真空硅脂HIVAC-G油脂
公司名称	东莞市东毓贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:信越 型号:HIVAC-G 规格:100G/支
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村田心巷10号301室（注册地址）
联系电话	0769-83665722 13828877588

产品详情

随着现代产业的发展，各种高科技装备越来越广泛地应用于各行各业，而这些高科技装备的技术指标也越来越高，其中对真空系统的要求越来越苛刻。信越HIVAC G高真空硅脂就是专门为高真空系统设计的一种新型高温硅脂，其性能优异，是高真空系统密封工程领域的良好选择。

一、产品性能

- 高温耐性** 能够在高温环境下长期使用。HIVAC G高真空硅脂的使用温度范围为40 至200 ，极限使用温度可达250 。
- 优异的密封性**
由于硅脂的独特性质，能够在高真空环境下保持较好的密封性，以确保真空系统的正常运行。
- 化学稳定性** 硅脂具有较好的化学稳定性，不容易被化学反应或溶解，能够长期保持其性能。
- 良好的防腐性** 硅脂出色的抗氧化性能和防腐性能，能够防止真空系统中的金属部件发生腐蚀，从而延长真空系统的使用寿命。

二、产品用途

HIVAC G高真空硅脂广泛应用于半导体、电子、精密机械及光学仪器等领域中的高真空密封系统，特别适用于真空密封环、真空阀门漏缝膏、真空泵的密封及各种精密仪器和设备的防水、防尘、防氧化及润滑保护等。

