

# 岩棉板

产品名称	岩棉板
公司名称	石家庄鑫泰润建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄辛集市旧城镇工业区
联系电话	0311-83181166 13032611327

## 产品详情

产品介绍 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 2、燃烧性能：不燃。  
3、热荷重收缩温度：643度。 4、吸湿性：3.9%。 5、有机物含量：2.9%。 产品属性岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果使用方法 1、外墙：应可采用专用粘结砂浆与基墙粘结，辅以锚栓和网格布。饰面可为各种干挂幕墙，直接做涂料饰面需谨慎，不得用于面砖饰面。  
2、屋面：强度较低，吸水率较高，不得用于屋面。 主要特点1.保温隔热  
鑫泰润岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极高的保温效果。 2.吸音降噪 鑫泰润岩棉是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多空联通结构，决定了鑫泰润岩棉是一种出色的吸音降噪材料。 3.憎水性 鑫泰润岩棉产品憎水率大于98%，吸水率极低，无毛细渗 注意事项鑫泰润岩棉在生产过程未使用石棉，CFC、HFC/HCFC等对环境有害的特质，不会被腐蚀或产生霉变、产生细菌。其他说明由于鑫泰润岩棉的优异性不仅能够达到很好的节能减排的效果，而且能大大提高整个建筑物的能源利用效率。 交易说明 鑫泰润岩棉物优价廉，鑫泰润岩棉以质量求生存，以信誉求发展。