

江门单相变频电源 三相变频电源

产品名称	江门单相变频电源 三相变频电源
公司名称	江门苏南环试电源设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区杜阮芝山大道
联系电话	0750-3332295 13500289169

产品详情

单进单出变频电源

产品概述：

输入电压：1相2线+G 220VAC \pm 10%（单相）

输入频率：50Hz/60Hz \pm 5%

输出电压：1相2线+G 0~300VAC（单相）

输出频率：40.0~499.9Hz指拨式。

电压、频率、电流、功率表，采用4位数字LED显示，简单、易读、高解析度。

电压（V）、频率（Hz）、电流（A）、功率（W），4视窗同时量测/显示无需切换

无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。

纯净、稳定的正弦波。

大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品

超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。

具过电压、过电流、过高温、短路等保护及警告装置。

适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。

技术参数：

相数	单相输入1Ø，单相输出1Ø	
容量	500VA ~ 45KVA	
制作方式	1GBT/Pulse Width Modulation Type	
输入电压（任选一种）	220V/AC ± 10%	
输入频率（任选一种）	50Hz,60Hz ± 5%	
输出	单相	0 ~ 300VAC
	负载稳压率	± 1%
	频率	40Hz ~ 499.9Hz(可程式设定)
	频率稳压度	± 0.01%
	谐波失真	± 2%
	频率表	4位.数位频率表.解析度0.01Hz
	电压表	4位.数位电压表.解析度0.1V
	电流表	4位.数位电流表.解析度0.1A
	瓦特表	4位.数位瓦特表.解析度0.1W
保护装置	具过载、过温、短路保护、警告装置	
周温	0-40deg.	
湿度	0-90%(非凝结状态)	

实体规范

型号:SNP-	605/610	620	630	650	6100	6150	6200		
容量	500VA/1KVA	2KVA	3KVA	5KVA	10KVA	15KVA	20KVA		
输出限电流低档	L:4.2A/8.4A	L:16.8A	L:25.0A	L:41.6A	L:83.2A	L:125A	L:166.4A		
输出限电流高档	H:2.1A/4.2A	H:8.4A	H:12.5A	H:20.8A	H:41.6A	H:62.5A	H:83.2A		
大约重量 (Kgs)	21	45	60	70	120	130	180		
尺寸：(WxDxH) (430x178x460	350x530x675			350x530x855				

mm)