

烟台西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	烟台西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

烟台西门子代理商SIEMENS欢迎您

同时，变量被写保护，从而无法从任何其它位置修改此值(例如，用户程序无法覆盖此值) 这种情况下，IM 460 将标识一个空闲接口 表格 B-23 SM 431；AI 8 x RTD x 16 位通道的偶数诊断字节 字节位含义 字节 8 - 23 偶数 7 上溢 6 下溢 5 0 4 断线 3 0 2 0 1 0 0 组态/参数分配错误 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 479 下表显示了模块通道中奇数诊断字节(字节 9、字节 11 到字节 23)的分配情况 下表概述了对于参数分配错误的模块可能显示的内容 未使用的通道 对于未使用的通道，将“测量方法”参数中设置为“禁用” 下表的最后一列列出了在 STEP 7 中必须为“参比端”参数设置的特征 下图显示了具有 n 个通道的模拟量模块的周期时间概况 EXT F LED (红色) 出现外部故障(线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程)时亮起 Pt 100 标准型 温度单位 摄氏度；华氏度 摄氏 静态 模块 模拟量模块 5.24 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位(6ES7431-7KF10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 337 参数值范围 缺省 2 参数类型 范围 使用热电阻进行温度测量的 温度系数(RTD) 对于铂(Pt) 0.00385 // ° C 0.003916 // ° C 0.003902 // ° C 0.003920 // ° C 对于镍(Ni) 0.00618 // ° C 0.00672 // ° C 0,00385 静态 通道 噪声 60 Hz ; 50 Hz ; 无 60 Hz 滤波 无 弱 中 强 无 静态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线 机械条件符合 IEC 60721-3-2, Class 2M2

[保定西门子代理商SIEMENS欢迎您](#)