

嘉兴畜牧局实验室污水处理设备

产品名称	嘉兴畜牧局实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

嘉兴畜牧局实验室污水处理设备

工艺介绍 设备采用的生物处理工艺, 集去除BOD5、COD、NH3-N于一身, 具有技术性能可靠, 处理效果好, 投资省, 少, 方便等优点。也可根据客户要求同时配套中水回用设备。

- 1、能够处理中小型综合性废水及其相类似的有机污水;
- 2、全套装置施工简单、操作容易, 所有机械设备均为自动化控制, 全部装置可设置于地表以下;
- 3、方便, 设备配有全自动控制。使用寿命30年以上。

型号: HICY-A+/HICY-A HICY-B+/HICY-B, WATER TREATMENT-V6L, HYHB-HYKZ-C6 HYHB-HYKZ-C8 HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYYTH-M+ HYSY-M+ HYSYS-2T/D HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+ HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D1200HYYTH-A/A+ HYYTH-Q+/Q, WATER TREATMENT-V9L, HYHB-HYKZ-C7, HYKZ-C1

突出特点 1、一体化污水处理设备可以埋设于地表以下, 设备上面的地表可作为绿化或其他用地, 不需要建房及采暖、保温。也可以摆地面以上。 2、二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化, 其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物氧化池。 并比活性污泥池体积小, 对水质的适应性强, 耐冲击负荷性能好, 水质, 不会产生污泥。 池中采用新型弹性立体填料, 比表面积大, 微生物易挂膜, 脱膜, 在同样有机物负荷条件下, 对有机物去除率高, 能空气中的氧在水中溶解度。 3、生化池采用生物氧化法, 其填料的体积负荷比较低, 微生物处于自身氧化阶段, 产泥量少, 仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

4、该地理式生活污水处理设备的除臭除采用常规高空排气, 另配有土壤脱臭措施。 5、整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障, 运行安全可靠, 平时一般不需要专人, 只需适时地对设备进行和。

畜牧局实验室污水处理设备适应于：老年护理院 老年防护中心 /养老中心 /老年公寓/ 中心 /地段 /妇婴 /妇幼 /中心 /所 /泌尿 /妇幼所 /牙病所 /村镇卫生院 结核病所 /工人 /健康中心/中研究所/骨伤病 /女子 /预防控制中心 /中医部 /老年护理 /中西医结合公费 /慢病 // 同济 /协和/ 综合部/ 儿童中心/病医、 /中/附属 /污水排放设备

口腔污水处理设备的优点：管路液位感应控制，设备实现管路有水自动运行，无水自动待机；整个完全自动化运行，不需要专人；PLC全式控制屏，操作设置更加简单，不容易烧毁屏幕；无需土建水池，设备自带污水处理箱体，节省成本；臭氧氧化，率高达95%以上，更加彻底；不需投加化学，操作。

设备内部控制设施 1、污水泵2台，1用1备。根据调节池液位开关自动运行，低液位停止工作，高液位正常运行，工作6-8小时自动切换。2、泵1台,反洗泵1台。根据膜反应池液位控制开关自动运行，高液位正常运行且污水泵停止工作，低液位自吸泵停止运行，正常情况下以开8min停2min规律运行，泵停止工作后反洗泵启动，对膜进行反洗。3、鼓风机2台，1用1备。正常情况下，风机连续运行状态，为使用寿命，两台交替使用，工作6-8小时自动切换.4、污泥回流泵1台，根据污泥量时间控制。

5、混合液回流泵1台，常开。

6、电控设备设有自动，不但可自动控制，也可手动控制。也可根据客户要求实现远程控制。

嘉兴畜牧局实验室污水处理设备

适用于综合、、中医、中西医结合、民族和（传染病（包括结核病）、心血管病、、口腔、妇产科和精神病等等）各类污水的处理。疗养院、等其它和兽的污水处理工程可参照执行。化验室，手术室，医学检验所，微生物实验室，化验检测，口腔，牙污水废水处理设备。

嘉兴畜牧局实验室污水处理设备

knqNsB46