

## 设置外墙变形缝要求

产品名称	设置外墙变形缝要求
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

墙面变形缝设置03J012-01,12页,5.6 院墙长短\*过50米左右,以50米为标准在屋顶板位置设定变形缝。遇繁杂地貌时要设建筑变形缝。标准没要求变形缝比较大间隔限定,由设计者结合当地气候条件适度设定双端柱缝。缝宽10-30mm镂空雕花墙面建筑变形缝零配件:1:钉子及膨胀螺丝:都是相同的建筑变形缝\*带和控制面板等重要牢固材料之一。务必符合我国相关产品品质规定2:填缝胶:宜选用不渗水原材料,务必在时限嫩,不得将到期原材料。3:橡胶止水带:一般用三元一丙橡胶止水带。薄厚由当场定。四:施工措施:1:建筑变形缝空隙先要清晰不平坦的浮灰。并注意缝宽是否正确,之后在开展下一安全通道工艺流程施工。2:防水卷材\*袋薄厚应使用合成高分子\*防水卷材。其薄厚宜取1.2-1.5mm单面阳角线处应制成园弧或是45°(135°)折边。其规格视卷水材质量明确。在拐角,阳角线等其它位置曾贴1-2层同样防水卷材。总宽不应小于500mm。黏贴各种防水卷材必须使用相溶的胶黏剂。墙面变形缝设置规定:一般不\*过40米需设定,一般30米安装一道10-30mm镂空变形缝(作法,\*种设二根柱,正中间间隙30,\*二种,隔纸条,正中间间隙20);2、高低跨交界处位置的院墙,要设定变形缝;