

水性快干吸塑油

产品名称	水性快干吸塑油
公司名称	深圳市名卓星化工有限公司
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市观澜新田腾龙工业区101号
联系电话	86-075561609025 15818669003

产品详情

8011水性快干吸塑油

8011水性快干吸塑油，吸塑牢度和光泽度、平滑性，快干速度目前国内外属首位。成份：特殊乙稀及聚氨酯类共聚物、助剂、水等。技术参数：外观：乳白粘稠液体
固含量：42±2% PH值：7—8 粘度：19秒(涂—4杯) 特性：

- 1、具有高光泽和良好的吸塑性，适用于PET、PVC环保吸塑片等热吸；
- 2、干燥速度快，适合性强，纸板、白卡纸、铜板纸均可使用；
- 3、本产品为水性，不燃、无毒、无污染，使用安全符合欧盟及美国环保要求。使用：1、上油方法与普通水性上光油相同，可不加水使用，实际参数按生产需要而定，稀释太多可能会影响吸塑牢度；2、上油量以保证吸得牢为准则；3、吸塑效果主要受纸张品质影响，有时会同一批纸有吸塑效果也尽相同的现象，大批量生产前最好做吸塑试验，以免造成损失。
- 4、如果发现干燥不好的现象，建议收纸时直立摆放，用风扇吹1~2 / ix时完全干后再堆放。5、使用350克以上纸时，温度至少高于130 (吸塑机180)5k9压力，持续2~5秒。(特别提醒：生产时应该注意检验纸张质量是否统一。)
- 6、涂布好的印刷品要尽快做吸塑使用，存放过久吸塑力会下降，而吸塑好的产品吸塑牢度不会下降。