

双辊6寸开炼机

产品名称	双辊6寸开炼机
公司名称	扬州立拓试验设备有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	
公司地址	扬州市江都区大桥镇
联系电话	13773462792

产品详情

产品分类PRODUCTS

[冲击缺口制样机](#)

[橡胶削片机](#)

[橡胶磨片机](#)

[试验模具](#)

[冲片机](#)

[哑铃试片制样机](#)

[制样裁刀](#)

[双辊开炼机](#)

[小型平板硫化机](#)

新品推荐PRODUCTS

[LT-8001触摸屏控制油封修边机](#)

[LT-8001真空式油封修边机](#)

[PLC控制油封自动修边机](#)

[LT-8000油封旋转试验机](#)

[LT-8000高低温油封旋转性能试验机](#)

[相关文章ARTICLE](#)

[产品展示](#)

[首页](#) > [产品展示](#) > [橡胶塑料制样机](#) > [双辊开炼机](#) > [双辊开炼机](#)

双辊开炼机

描述：产品特点：LT-902型 双辊开炼机橡胶或塑料行业，炼胶配料实验用机。本机主要由传动装置、工作主机部分、辊距调节装置、紧急刹车等组成。电动机直接连接减速机，减速机输出轴的小链轮带动后辊颈上的大链轮，再有后辊筒另一端的速比齿轮带动前辊筒上的速比齿轮，使前后辊筒按相反方向回转。

更新时间：2023-06-01

产品型号：LT-902型

厂商性质：生产厂家

[详情介绍](#)

机台型号：LT-902型 双辊开炼机

一.概述LT-902型 6寸双辊开炼机橡胶塑料及其复合材料配料实验用机；辊筒采用电加热方式（或水冷却），可加热至200（如有特殊要求可定制），多用于企业及检测机构实验室。

一、用途

本机橡胶行业、塑料制品炼胶配料实验用机，它具有重量轻、体积小、结构简单、操作方便

、耗电量小、使用维修方便等特点。

二、 主要技术参数

1、 辊筒直径 160mm

2、 辊筒工作面长度 320mm

3、 辊筒间调节距离 0-5mm

4、 辊筒速比 1 : 1.35

5、 后辊速度 9.80米/分

6、 前辊速度 8.03米/分

7、 一次装料 1-2Kg

8、 减速机型号 BWO220-59-4Kw

9、 外形尺寸（长X宽X高） 1350X770X1350mm

10、 整机重量 约500公斤

注：自备齿轮油5公斤，黄油2袋