

豪沃尔HGD3000消防应急广播电话一体机

产品名称	豪沃尔HGD3000消防应急广播电话一体机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:豪沃尔 型号:HGD3000 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、HGD3000应急广播消防电话一体机基本性能

- 1.HGD3000一体机为壁挂形式安装，整合了消防电话和应急广播功能，具有消防电话总线输出（60个地址）和单路输出各1路和具有8路共150W广播功率输出。
- 2.具有电话广播按钮，可在通话期间，将通话内容在本区域内同步播放。
- 3.采用自主专利HWE-BUS双向通信二总线信号控制技术。
- 4.具有主机与分机相互呼叫和通话；支持3方通话；通话内容自动录音、录音内容可回放。
- 5.应急广播部分支持麦克、外线、USB、SD卡、蓝牙等多种音源，并预制告警和疏散语音和快捷键，按下后可直接进入应急广播模式
- 6.通过RS485联网线使多台一体机组网时，应急广播部分可通过菜单设定某台为应急广播中心主机，可遥控启动其它区域应急广播（通播或分区播放）
- 7.具有对广播线自动巡检功能，并进行故障声、光告警。

8.使用应急广播话筒（麦克）广播时，自动录音，录音内容可在菜单中回放。

9.声光警报切换可外接HG230实现应急广播与声光警报器互相切换功能，切换间隔时间可设置。

二、HGD3000应急广播消防电话一体机主要参数

供电电压：AC220V+10-15%50Hz ± 1Hz

一体机地址范围：0 ~ 31台

电话地址范围：1 ~ 60可编地址

电话总线控制方式：HWE-BUS

电话记录：100条pcs

电话录音总时长：60分钟minutes

电话的其它指标：除本说明书规定外，其它同HDM3210 Refer to HDM3210

广播分区：8区loops

广播线负载能力：每路额定50W首路额定150W所有广播线总功率不得功放总功率

每路额定并入音箱数：同规格型号音箱3只

广播录音总时长V：不少于60分钟

外线：额定输入电平：0dBm，非平衡方式

远程话筒：带控制开关，额定输入电平：0dBm

功率放大器输出特性：定压120V输出总功率不小于150W信噪比不小于70dB失真度不大于5%

频率响应范围：80Hz ~ 8kHz

广播线导频：不小于20kHz

广播的其它指标：除本说明书规定外，其它同HGM2101

信号端口参数：

a)电话总故障输出口：干接点输出，触点容量DC30V 1A

b)广播总故障输出口：干接点输出，触点容量DC30V 1A

c)广播应急启动输入口：DC24V电平输入

外形尺寸：546mm × 580mm × 145mm

重量：18kg