

Q235B锥形封头生产厂家

产品名称	Q235B锥形封头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 封头是由一块园形坯料，经压制而成其为半球形。在低温锻造时，锻件的尺寸变化很小。在700 以下锻造，氧化皮形成少，而且表面无脱碳现象。因此，只要变形能在成形能范围内，冷锻 得到很好的尺寸精度和表面光洁度。只要控制好温度和润滑冷却，700 以下的温锻也可以获得很好的精度。热锻时，由于变形能和变形阻力都很小，可以锻造形状复杂的大锻件。要得到高尺寸精度的锻件，可在900到1000 温度域内用热锻加工。半球封头在压力成型时，其坯料中间部份的材料会被拉伸，而边缘部份则被压缩，这样要有一个平稳的变形过程，加热坯料就会使这一过程变得平稳，采用“油压”或“水压”这样比较慢的加压方式会使其变形过程加平稳。而“冲压”过程太快了，除了板厚适中的小型半球封头还有个别用冲压工艺外，其余全部是坯料加热后采用油压或水压成型工艺。以其形状区别于椭圆封头与碟形平板封头。

中小型旋压机床多为卧式，大型的多为立式。旋压机床要求刚度好、功率大、精度高和通用性好。目前大的旋压机床可旋压直径6米的零件,旋轮压力大到数百吨。除通用型外，还有各种旋压机床（如封头旋压机），以及大量生产的旋压生产线（如制造油桶和汽车轮箍）。将平板毛坯或预先成型的毛坯固定到旋转的芯模上，用旋轮对毛坯施加压力，旋轮同时作轴向送进，经过一次或多次加工，得到各种薄壁空心回转体制品的工艺方法（见图[旋压原理图]旋压原理图）。旋压时，旋轮和毛坯的接触区很小，加工材料只局部发生塑性变形,变形抗力小,可用小吨位的设备加工大型的制品，是制造空心锥体、筒形件、半球体和薄壁管材等精密制品的有效方法。旋压产品的精度高，机械性能好，尺寸范围广。旋压的工具模具简单、更换；就制造某些产品来说，生产成本比其他方法低。主要缺点是生产工时长，产量低，品种受到限制。适用于生产小批量、多品种的产品。

不锈钢封头热加工与冷加工有以下三点：

1、未经加热，不会发生材质劣化，特别适合不锈钢因加热，会发生材质劣化，导致不锈钢封头耐腐蚀性封头加工。下降，不适合不锈钢封头加工。

2、未经加热，不会产生冷却收缩导致的尺寸变化，加热成形，导致模具受热膨胀和封头冷却收缩，尺寸形状规整，尺寸且一致性好。

3、未经加热，封头成形后表面维持原有材料的光洁表面，外观漂亮。

封头是石油化工、原子能到食品制药诸多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件。

封头是压力容器上的端盖，是压力容器的一个主要承压部件。

封头的品质直接关系到压力容器的长期运行。