

2mm厚光面HDPE土工膜GH-1型隔离防水卷材

产品名称	2mm厚光面HDPE土工膜GH-1型隔离防水卷材
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	18.50/平方米
规格参数	伸长率:600% 功能:防水, 隔离, 耐穿刺 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

德州润泽土工材料有限公司是一家从事土工材料生产和销售的企业。我们推出的GH 1型HDPE土工膜是一款不错的土工卷材，具有防水、隔离和耐穿刺等功能。它采用高密度聚乙烯（HDPE）材料，厚度为2mm，具有光面处理，可有效提高膜材的防水性能。

HDPE土工膜是一种新型的合成材料，具有良好的耐老化、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐化学腐蚀、耐紫外线等特性。它适用于地下工程、水利工程、环境保护工程以及农业、园林、景观等领域，是一种广泛应用的土工材料。

GH 1型HDPE土工膜的伸长率达到了600%，能够适应地表的自然变化和工程的长期受力，不易破裂和变形。它的热熔温度为300度，热熔定型后能够有效防止内部空气流动，提高膜材的防水性和隔离性。

GH 1型HDPE土工膜的价格为18.50元/平方米，在市场上备受欢迎。如果您有土工膜的需求，不妨来咨询我们的产品，我们将竭诚为您服务。

【知识】

1. HDPE土工膜的分类

HDPE土工膜一般分为光面、纹理和压花三种类型。光面土工膜具有不错的防水性能和隔离能力，适用于地下工程的防渗工作；纹理土工膜具有良好的抗滑性，适用于抗滑、防岸等工程；压花土工膜具有较好的抗侵蚀性，适用于防护、生态修复等工程。

2. 土工膜的使用注意事项

土工膜在施工前应进行充分的检查和试验，以确保其质量达到设计要求。在铺设土工膜时，应注意膜材的平整度和张力，避免出现皱褶和空鼓现象。在进行接缝处理时，应选择合适的接缝方式，并进行完善的防水处理，以保证接缝部位的防水性能。

3. 土工膜的维护保养

土工膜在使用中应注意避免尖锐物体的划伤和损坏，同时加强对其周边环境的管理，防止因外力引起的裂缝和破损。在进行维修时，应选择合适的修复材料，并进行完善的防水处理，以确保修复后的膜材具有良好的完整性和防水性。

【问答】

Q1 GH 1型HDPE土工膜的使用寿命是多久

A1 GH 1型HDPE土工膜的使用寿命与其质量、使用环境、使用方式等因素有关，一般可达3-20年以上。

Q2 土工膜的防水性能与厚度是否有关系

A2 土工膜的防水性能与其厚度、材料质量和施工质量有关，一般来说，土工膜的厚度越大，其防水性能越好。

Q3 土工膜可以与其他土工材料一起使用吗

A3 土工膜可以与其他土工材料一起使用，如地下渗透管、防水涂料等，但应根据实际情况进行合理搭配，以确保工程的防水性能和稳定性。