

日本富士牌OPL系列微电脑精确控温电动封口机

产品名称	日本富士牌OPL系列微电脑精确控温电动封口机
公司名称	北京富士音派路思机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦311室
联系电话	010-87789651/52 13718295481

产品详情

opl系列（日本原装进口）

电动、加热温度可控封口机

用最理想加热温度实现高精度封口。

图标解说：

标准工作台只有450-5型时标准配置。详情请参考规格参数表。

产品种类

opl-200-10

opl-300-5

opl-450-5

opl-600-5

主要特征

用途、特长：加热温度可控式电动封口机 操作方法：电动 包装形态：封口专用
机种选定标准/日：电动 = 3000袋以上 包装袋尺寸（最大）：20、30、45、60cm 最新型号：j型

适用包装材料（2层以上合计）：

pe->0.4mm、pp->0.3mm、ny->0.3mm、pva->0.3mm、其它复合袋->0.4mm

opl系列的概要 该系列标准搭载由我公司自主研发的热封口系统onpul（=加热温度可控功能），可实现高精度的封口作业。另外，该系列将封口长度扩展到4种，可以满足各类用户的多种需求。

通过高感度温度传感器进行温度管理

该系列标准搭载由我公司自主研发的热封口系统onpul（=加热温度可控功能）。通过薄片型温度传感器（热电偶）与加热条接触、来直接检测出加热条温度、从而对其进行温度控制。通过此系统，可不受作业环境及长时间操作导致机体温度上升的影响，实现以最初设定封口条件进行封口作业的目的。

可实现理想的封口条件设定 onpul温度可控系统可实现将加热温度设定成包材的可熔温度，从而达到提高封口强度的目的。另外，因为可以减少不必要的加热及冷却，所以使用该机既可以提高工作效率，又可以节能，并可以延长加热条、玻璃布、玻璃布胶带等消耗品的使用寿命。

操作方法简单易懂 可接触控制板面上的设置按钮对加热时间等数值进行设定，各个设定菜单的切换可通过菜单切换键来完成。根据所用包材对各封口条件进行设定后、可选择"自动连续运转"或通过脚踏开关操作的"手动运转"。opl-200、opl-300系列也可以选择通过按下附属品中的"工作台板开关"来进行操作的方法。 1

使用opl-450、opl-600系列的用户，若需要工作台板时，请选购特殊工作台板和fa支架（选购）。

1：使用工作台板开关操作时，需将脚踏开关安装到工作台板下部使用。opl-200、opl-300系列的脚踏开关是在安装到工作台板里面的状态下出厂的。

适用于多种用途和包装材料 该系列的封口长度分为200、300、450、600mm四种；封口宽度分为5mm和10mm两种。加热方式为适用于包材厚度为0.3mm（多层合计数值）以下的单侧加热式。若使用气密性包材、并在装入物品时同时封入脱氧材料，可以大大延长其储存时间。

工作台板开关 opl-200、opl-300系列附属品中的工作台板开关，不仅可以作为工作台来使用，还可以作为机器的开关来使用。按照开关来使用时，可根据包装物重量来调整下压的力度。此时需将脚踏开关安装到工作台板开关的里面。

opl-200、opl-300系列的脚踏开关是在安装到工作台板里面的状态下出厂的。

选购

工作台（= 选购）可根据作业环境进行选择 根据客户的作业环境及产品的要求，我们准备了多种工作台，并按照产品类别将使用最为广泛的一种作为附属品标准配置在产品中。如果标准品不适合您的操作，您也可以选购其它工作台进行安装。

标准工作台：该工作台为不锈钢板状台板。可直接将其安装到封口部下压座处，但600m型封口机无法安装，因此产品种类中也没有"600型标准工作台"。特殊工作台板：本型号为安装到选购零部件"fa支架"上的工作台板。可以支撑较重包装物品，并可在立柱高度范围内上下进行调节。（请参照fa支架说明栏相片。）使用opl-450、opl-600系列的用户，若需要工作台板时，请选购特殊工作台板和fa支架（选购）。

名称	尺寸（长mm × 宽mm）
200 & 300用 工作台板开关	280 × 210
200标准工作台	200 × 150
300标准工作台	300 × 150
450标准工作台	400 × 150
600特殊工作台	600 × 150
300/450特殊工作台	450 × 150

印字机：（= 选购）opl系列可同时安装热导式印字机（2列）。fep-n2系列详细信息可参照fep-

n2产品信息网页。各对应产品请参照下表。

可安装产品	内侧印字	外侧印字
opl-200-10	fep-n2	无法安装
opl-300-5 opl-300-10	fep-n2	fep-os-n2
opl-450-5 opl-450-10	fep-n2	fep-os-n2
opl-600-5 opl-600-10	fep-n2	fep-os-n2

opl-300-5 热导式印字机fep-n2 (选购) 安装例 opl-300-5

热导式印字机fep-os-n2 (选购) 安装例

fa支架 (选购)

可确保适当的设置场所。fa支架可在无法确保固定放置桌面或在使用特殊工作台板时发挥其功效。该支架可用于fa系列的所有产品。

相片为opl-300、fa支架&fep使用例

安全对策

手指保护功能 如果万一有异常情况发生，定时器会发出警示音。另外，当手指不慎夹入封口部时，压着板将停止下压，恢复到初始状态。 1 在作业中途若想停止操作，按下"中止"键即可。

1：如果是婴幼儿一样的较细手指，压着板有继续下压的可能。

控制器设有防止过热程序 为了确保冷却工序，冷却温度只能设定到低于加热温度的数值。若所设定温度过于接近加热温度，则冷却工序将无法充分完成，加热条及玻璃布的使用寿命也将大大缩短。