

# 1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜GB17643-2011

产品名称	1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜GB17643-2011
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.30/平方米
规格参数	搭接宽度:10公分 功能:防渗, 隔离, 抗穿刺, 防水 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜GB17643 2011 防渗、隔离、抗穿刺、防水，9.30元/平米

德州润泽土工材料有限公司是一家生产、销售土工材料的公司，1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜GB17643 2011是其中的一款防水产品。该土工膜具有多项功能，能够有效地防止水渗透、隔离土层、抗穿刺和防水。同时，在使用的过程中也具备良好的热熔性能，能够提高施工速度。

聚乙烯土工膜是常见的土工膜之一，其制作和性能优于其它土工膜。德州润泽土工材料有限公司的1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜是按照GB17643 2011标准制作的，符合相关标准的要求。

该产品的搭接宽度是10公分，可以有效地减少接缝处的漏水问题。在使用前，需要将其进行热熔处理，使其与其它土工材料有效结合，从而保证其在使用中的性能。

### 产品特点

1. 防渗 具有良好的防水、防潮和防漏性能，可以有效地阻止水分渗透。
2. 隔离 有效隔离地壤层，从而防止地下水的侵入和污染。
3. 抗穿刺 具有一定的抗穿刺和撕裂性能，可以有效地保护下层的设备和结构。
4. 防水 具有不错的防水性能，广泛应用于水利工程、地下工程和道路交通。
5. 热熔性能 具有良好的热熔性能，能够加快施工进度，提高工作效率。

### 问答

1. 为什么要选择聚乙烯土工膜

聚乙烯土工膜制作工艺简单，性能稳定，使用寿命长，是和其它土工膜相比更加优越。其强度高、耐酸碱、耐老化性能好等特点，使其广泛应用于水利工程、市政工程、环保工程等领域。

## 2. 土工膜的搭接宽度是多少

土工膜的搭接宽度可以根据具体需要进行确定。在德州润泽土工材料有限公司的1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜GB17643 2011中，搭接宽度为10公分，可以有效地减少接缝处的漏水问题。

## 3. 土工膜在使用前需要进行热熔处理吗

是的，土工膜在使用前需要进行热熔处理。1mm厚普通高密度聚乙烯土工膜GB17643 2011具有良好的热熔性能，能够与其它土工材料有效结合，从而保证其在使用中的性能。热熔温度一般为280度。