

# 日本原装进口富士牌CA系列防水电动封口机

产品名称	日本原装进口富士牌CA系列防水电动封口机
公司名称	北京富士音派路思机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦311室
联系电话	010-87789651/52 13718295481

## 产品详情

### ca系列（日本原装进口）

液体用电动封口机

机体进行防水加工、可对液体物品进封口作业。

图标解说：

ca-450-5、ca-450-5w标准配置标准工作台。

特殊工作台可安装到ca-450系列、ca-600系列用的ca支架s型上面。

照片为ca-300：倾斜角度调节至45度时

照片为ca-450-5：倾斜角度调节至45度时

照片为ca-600-5：倾斜角度调节至45度时

## 主要特征

用途、特长：液体用电动封口机 操作方法：电动 包装形态：封口专用  
机种选定标准/日：电动 = 3000袋以上 包装袋尺寸（最大）：30、45、60cm 最新型号：c型

适用包装材料（2层以上合计）：

单侧加热：pe->0.4mm、pp->0.3mm、ny->0.3mm、pva->0.3mm、其它复合袋->0.4mm

上下式加热：pe->0.6mm、pp->0.4mm、ny->0.4mm、pva->0.4mm、其它复合袋->0.5mm

ca系列的概要 ca系列是一款采用特殊材质并进行防水加工、具有强大压力可对液体进行高精度封口的台式电动封口机。因其封口条件可通过微电脑控制器进行设定并保存、且驱动方式为电动，所以有助您解决因作业人员不同而造成的封口效果不一的问题。

另外，该系列有三种封口长度可供选择，能满足您的多种作业要求。

可对液体进行封口包装 ca系列的机械本体采用耐腐蚀性强的铝合金并在各个结合部加垫硅胶进行防水处理，可对包括有腐蚀性液体在内的各种液体进行封口包装。另外，操作机械的脚踏开关也没有使用电子零部件，可避免漏电事故。通过标准配置倾斜台，对机体可进行5°、30°、45°倾斜设置（出厂时为5°倾斜），可避免封口时液体包装物从袋内流出。

操作方法简单易懂 可接触控制板面上的设置按钮对加热时间等数值进行设定，各个设定菜单的切换可通过菜单切换键来完成。根据所用包材对各封口条件进行设定后、可选择"自动连续运转"或通过脚踏开关操作的"手动运转"。

通过微电脑控制器（定时器）设定的各项数据，即使切断电源也会被记忆储存，可省去您每次操作前都必须进行设定的麻烦。具有计数功能，并可重新归零或进行逐个增减变更。

工作台板开关 ca-300系列可以选择使用附属品中的工作台板开关来进行操作。使用时，需将脚踏开关安装到工作台板下面。

### 适用于多种用途和包装材料

该系列的封口长度分为300、450、600mm三种；封口宽度分为5mm和10mm两种。

加热方式分为以下两种：

单侧加热式 适用于厚度为0.3mm（多层合计数值）以下的包材封口。

上下加热式 适用于厚度为0.4mm（多层合计数值）以下的包材封口。上下加热式封口机可对较厚包材及褶口袋进行完美封口，若使用气密性包材、并在装入物品时同时封入脱氧材料，可以大大延长其储存时间。

## 选购

ca-300系列配有专用支架台，可在无法确保机器设置场所时选择使用。

ca-450系列标准配置工作台板（无开关功能）。也可以与"ca支架s型"及"ca-450/600用特殊工作台"配套使用。如果使用ca-600系列的客户需要工作台时，可选购"ca支架s型"及"ca-450/600用特殊工作台"与其配套。

上面照片为ca支架s型

上面照片为ca-600-5型封口机与"ca支架s型"及"ca-450/600用特殊工作台"配套安装时的样子。

## 安全对策

手指保护功能 如果万一有异常情况发生，微电脑控制器（定时器）会发出警示音。另外，当手指不慎夹入封口部时，压着板将停止下压，恢复到初始状态。 1

在作业中途若想停止操作，按下"中止"键即可。

1：如果是婴幼儿一样的较细手指，压着板有继续下压的可能。

控制器设有防止过热程序 为了确保冷却工序，冷却时间只能设定到低于加热时间的数值。