

# 水性复膜胶

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 水性复膜胶                       |
| 公司名称 | 深圳市名卓星化工有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市观澜新田腾龙工业区101号            |
| 联系电话 | 86-075561609025 15818669003 |

## 产品详情

水性普通覆膜胶介绍: 产品特性：绿色环保，覆合牢度大，油墨转移性极佳。对覆膜产品的油墨不影响，不易变色。具有极好的光泽度和透明度，耐候、耐温、耐老化、耐黄变。【可做热压纹效果】

技术参数：外 观：乳白色蓝相乳液 固含量：47%±1 粘 度：15-17  
(涂4#杯，25 )可根据要求调节粘度 机械稳定性:合格 (3000r/m 离心 10min不出现沉淀或分层)  
冻融稳定性:合格 (-18 /48h;60 /48h) PH值：7.5-8

[水性普通覆膜胶](#)适用范围：适用于BOPP膜与各种纸张印刷品的覆合。

使用方法：1、清洁覆膜机的涂胶辊和胶槽。调节机器温度：热辊50 -90 ，烘道50 -90 。  
2、本产品的各项指标已按覆膜工艺要求调整好，请直接将原液倒入到胶槽，调整涂胶量开始使用。  
3、涂胶后的薄膜经热烘预干后，可直接与纸张覆合，两小时后可进行后道加工。

洗涤：停机时请及时用水清洗，干结部分用专用清洗剂清洗。 包装规格：50kg/125kg/塑胶桶  
保质期：12个月，避免高温曝晒和低温冷冻。请不要与其它产品混用，未用完的产品应密封保存。