GB自粘性胶条

产品名称	GB自粘性胶条
公司名称	衡水泰达橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市北方工业园
联系电话	13603186811 13730521703

产品详情

GB自粘性胶条

应用范围　本止水材料具有很好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。 技术性能指标

项目	单位	指标
比重	g/cm3	≥1.15
抗拉强度	MPa	≥0.06
断裂伸长率	%	>800
流淌性能	温度60°C，750倾角，48小时	不流淌
脆性温度	°C	<-30

环境保护　　属橡胶制品，无毒，无污染

备注：

规格型号 10×10 10×20 10×30 20×20 20×30 30×30
可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。 使用方法
1、采用本品时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。 2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清除干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。 3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清除干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。 4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。 5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。 6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20°C以上，如有条件可铺助增温效果更佳。
网址：http://www.hszs.so 电话：18632887717 0318-7087717 QQ 1981361675
邮　箱：hstaida88@163.com