

LWQ-B-50 瓦斯流量计

产品名称	LWQ-B-50 瓦斯流量计
公司名称	武汉多飞自动仪表工程有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	武汉东湖高新技术开发区中国光谷创业街
联系电话	86-027-87649945 18062766078

产品详情

厂家24小时服务热线：18062766078QQ：2545543581

电话：027-87649945 传真：02787649425

网址：www.whduofei.com

一、概述 瓦斯流量计!瓦斯流量计安装@防爆型瓦斯流量计@瓦斯流量表

LWQ型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表，具有出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性，广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。

该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品，防爆等级为：ExdIIBT6。

二、产品特点 瓦斯流量计!瓦斯流量计安装@防爆型瓦斯流量计@瓦斯流量表

优质合金涡轮，具有更高的稳流和耐腐蚀作用

进口优质专用轴承，使用寿命长

计量室与通气室隔绝，保证了仪表的安全性

流量范围宽(Q_{max}/Q_{min} 20:1)，重复性好，精度高(可达1.0级)，压力损失小，始动流量低，可达0.6m³/h

仪表具有防爆及防护功能，防爆标志为Exd BT6、Exia CT6，防护等级为IP65

三、技术参数 瓦斯流量计!瓦斯流量计安装@防爆型瓦斯流量计@瓦斯流量表

产品图片					
仪表型号	DFLWQ-N	DFLWQ-A	DFLWQ-B	DFLWQ-C	DFLWQ-D
信号输出	脉冲	4-20mA	无	4-20mA	可选4-20mA
供电电源	+12VDC或+24VDC	+24VDC	3.6V锂电池	24VDC	24VDC
精度等级	2.5级		1.5级		1.0级
测量范围	标准量程		标准量程或扩展量程		标准量程
通讯接口	无		无		R
仪表材质	304不锈钢		304不锈钢		304
防爆等级	ExdIIBT6		ExdIIBT6		Exi

防护等级	IP65	IP65	
仪表通径	DN25~DN300	DN25~DN300	DN25
连接方式	法兰连接	法兰连接	法
介质温度	-20 ~ +80	-20 ~ +80	-20
环境温度	-30 ~ +60	-30 ~ +60	-30

四、测量范围 瓦斯流量计!瓦斯流量计安装@防爆型瓦斯流量计@瓦斯流量表

仪表通径	代码	标准量程	代码	
DN25 (1")	S	2.5-25m3/h	W	
DN40 (1.5")	S	5-50m3/h	W	
DN50 (2")	S1	6-65m3/h	W1	
	S2	10-100m3/h	W2	
DN80 (3")	S1	13-250m3/h	W1	
	S2	20-400m3/h	W2	
DN100(4")	S1	20-400m3/h	W1	
	S2	32-650m3/h	W2	
DN125	S1	25-700 m3/h	W	20-800 m3/h

DN150(6")	S1	32-650m3/h	W1		
	S2	50-1000m3/h	W2		
DN200(8")	S1	80-1600m3/h	W1		
	S2	130-2500 m3/h	W2		
DN 250(10")	S1	130-2500 m3/h	W1		
	S2	200-4000 m3/h	W2		
DN 300(12")	S	200-4000 m3/h	W1		

--	--	--	--	--	--

