

## 20QY-1,25QY-2,40QY-6,50QY-12,供

产品名称	20QY-1,25QY-2,40QY-6,50QY-12,供
公司名称	昆山新氏力五金机电设备有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇商秧路汽车站北面第二间
联系电话	86-051236802738 13962639533

## 产品详情

说明：

概述 QY(B)、QYL(B)型泵是一种卧式安装的自吸式气液混合泵系列产品，QY(B)采用特配电机直联式结构，QYL(B)采用标准电机轴联轴器连接形式。该泵结构、性能全部引进国外技术。泵的过流部件全部采用不锈钢材料精铸制成。气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体，所以无需采用空气压缩机和大气喷射器。高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌，所以无需搅拌器和混合器。由于泵内的加压混合，气体与液体充分溶解，溶解效率可达80~100%。所以无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度溶解液。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。因此，使用气液混合泵，可以提高溶气液制取效率、简化制取装置、节省场地、大幅降低初次投资、节省运行成本及维护费用。

工作条件 稀薄、干净、低粘度或含微细杂质液； pH范围为3~9； 液体温度：-15 至+120； 最高环境温度：+40； 气液比约为1：9(吸气量为8 - 10%)； 自吸高度为9-NPSH(m)； 水平向为吸入口、垂直向为排出口。

应用范围 气浮处理设备、臭氧水制取设备、富氧水制取设备、生化处理设备等等。

各种温度调节装置的热媒、冷媒循环移送。各种过滤装置。

从地下储罐吸引或高压移送汽油、稀释液、各种溶剂等低粘度液体。

清水、纯水、食品、化学液、废液等的喷雾处理。断续运转、水锤、背压急剧变化之类苛刻用途。如：小型蒸汽锅炉、高楼给水、向高压罐高压注水、由真空罐吸引。

从河川或储水罐等采取水样，移送发泡性液体、易于出现气窝的长横管路中的送液体。

具体性能参数如下

型号	扬程(m)	流量(m <sup>3</sup> /h)	电机功率(KW)	转速(r/min)
20QY-1	40	1	0.55	2900
20QYB-1	40	1	0.55	2900
25QY-2	40	2	1.1	2900
25QYB-2	40	2	1.1	2900
40QY-6	40	6	3	2900
40QYB-6	40	6	4	2900
50QY-12	50	12	5.5	2900
50QYB-12	50	12	7.5	2900
20QYL-1	40	1	0.55	2900
20QYLB-1	40	1	0.55	2900
25QYL-2	40	2	1.1	2900
25QYLB-2	40	2	1.1	2900
40QYL-6	40	6	4	2900
40QYLB-6	40	6	4	2900
50QYL-12	50	12	7.5	2900
50QYLB-12	50	12	7.5	2900