

# 台式终端系列 LXR0670台式消费终端

产品名称	台式终端系列 LXR0670台式消费终端
公司名称	青岛联祥瑞和信息技术有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市市南区南京路98号1号楼308室
联系电话	86-053285827330 13370823120

## 产品详情

LXR0670台式消费终端结合掌上电脑、POS等架构模式，传承了工业产品磐石般品质传统，融汇了当今IT行业多项最新技术成果（如嵌入式计算机体系设计、移动通讯、RFID、数据安全机制等），具有移动终端必须具备的低功耗、功能强大、模块化、结构轻巧等特点。开放的系统平台，内嵌LINUX操作系统，可根据需求自行加载第三方嵌入式应用软件（如数据库管理系统、浏览器等）。可嵌入多种功能模块，如GPRS/CDMA无线通讯、Wireless-LAN\RFID、等。也可外接多种设备如条码阅读器等。设计独特的非接触卡读写方式，使得在对非接触IC卡进行消费、充值等操作时能有力保证数据交换的安全、可靠。可广泛应用于物流跟踪、移动电子支付、商务数据处理、进销存管理等等。

????????

主机配置	主机性能参数
中央处理器	32位ARM9 CPU
内存	64MB SDRAM；最大可扩充至128MB
存储器	32MB Flash ROM；最大可扩充至64MB
频率	200MHz
操作环境	LINUX.LINUX2.6.1内核基础
显示屏	3.2寸TFT屏，分辨率320*240
电源输入	DC12V，3A
音频	内置扬声器
背光	LED

键盘	24键
外部通讯接口	主USB接口，RS232接口，符合TCP/IP的太网接口
外存接口	USB
电池	无
天线	外置式
IC卡	四个用于安全机制设计的SAM卡座，一个用于无线WAN卡座(兼容ISO7816T=0，T=1)
打印功能	内置富士通热敏打印头，58mm纸宽
颜色	黑色，亦可根据要求定制颜色
重量	267G-310G；(因配置而异)
输入电流	视配置、工作状况而定，最大3A
输入电压	DC12V
待机电流	(视工作要求)最小小于10mA
使用温度	-10 - 45
使用湿度	10% - 95%
贮藏温度	-40 - 60

#### 可选的嵌入式功能模块

功能	模块简称	配置	性能
无线WAN	G/C	GPRS/CDMA	
无线LAN	W	WiFi IEEE802.11a/b/g	
HF感应卡读写	R	ISO14443标准，TYPE A/B/C	

#### 机型对照

机型	配置
LXR0660	基本配置

LXR0660-R	嵌入HF RFID模块(兼容A、B、C三种模式)
LXR0660-G	嵌入GPRS无线通讯模块
LXR0660-C	嵌入CDMA无线通讯模块
LXR0660-W	嵌入无线局域网通讯模块
LXR0660-WG	嵌入无线局域网及GPRS通讯模块
.....	.....
注：GPRS，CDMA只能二选其一；RFID,MIFARE 只能两选其一	