

日本原装进口富士牌V-401NTW快速脱气封口机

产品名称	日本原装进口富士牌V-401NTW快速脱气封口机
公司名称	北京富士音派路思机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦311室
联系电话	010-87789651/52 13718295481

产品详情

v-401ntw系列

电动、台式、喷射器式真空封口机

可对液体·粉尘进行进行真空封口的、喷射器式真空封口机。

图标解说：

照片为v-401ntw

主要特征

用途、特长：电动、台式、喷射器式真空封口机 操作方法：电动、汽缸式驱动
包装形态：封口专用、抽气 选定机种标准/日：电动、汽缸式驱动 = 1000袋以下

包装袋尺寸（最大）：40cm以下 最新型：a型

适用包装材料（2层以上合计）：

v-401ntw：pe->0.4mm、pp->0.3mm、ny->0.3mm、pva->0.3mm、其它复合袋->0.4mm、

v-401ntw-10w：pe->0.6mm、pp->0.4mm、ny->0.4mm、pva->0.4mm、其它复合袋->0.5mm

v-401ntw系列概要 v-401ntw系列是一款台式真空封口机（真空包装机）。该机的抽气方式为使用高压空气的喷射器式、而并非真空泵式，因此可对液体、粉尘状等真空泵抽气式封口机无法包装的产品进行真空包装。

喷射器式抽气方式 v-401nw系列在抽气时并非使用真空泵，而是“利用外部供给的高压气流带动袋内气体流动，可以使从袋内抽出的水及粉尘状物体不滞留在机械内部、而是直接排到机体外部”的喷射器式真空封口机（真空包装机）。

喷射器式抽气方式，虽得不到真空泵般的真空度，但抽气速度快是其显著特点。

所以，如果您想得到较高的真空度或惰性气体置换率时，该系列将不适合您的作业。喷射器参数
排气速度1015l/min 可到达真空度-34.1kpa 排气速度及可到达真空度，为装入机器时的测定数值。

可到达真空度的0torr为-101.3kpa。 喷气嘴内的空气流向 当通过高压空气喷射器向机器外部方向喷射高压空气时，将会发生喷射器内部所有的气体随着高压气流迅速向外排出的现象。喷射器式排气方式就是利用了这个原理。

这种排气方式的排气速度大约是真空泵式的三倍，所能达到的真空度则大约是真空泵的二分之一左右。

操作简单 本机采用微电脑数码控制，通过微电脑可以简单设定封口的加热时间，并备有计数功能。

操作控制有脚踏式开关完成。

通过操作切换开关，可以选择“ 封口专用·手动抽气·定时抽气”的工作方式。

该机标准配置抽气定时器。另外、为方便您的作业，该机标准配置了工作台面。

- | | |
|--------|-------------------------|
| 1.封口专用 | 只进行封口作业时 |
| 2.手动抽气 | 目测判断抽气效果、通过脚踏开关控制抽气结束时间 |
| 3.定时抽气 | 按照所设定的抽气时间进行自动抽气包装。 |

可对液体进行抽气包装 因为v-401ntw系列的机体，采用的是防腐蚀不锈钢加工，脚踏开关也为不使用电子部件的气动式，所以本机可以对液体进行抽真空包装。

另外，该机为单侧加热式，加热条装于上侧压着板处，从而可避免其接触到液体而发生漏电。

可对应多种包材 本系列按照加热方式分为可适用于包材厚度为0.3mm（多层合计数值）以下的单侧加热式（v-401ntw）；和可适用于包材厚度为0.4mm（多层合计数值）以下可对较厚包材、复合袋进行封口的上下加热式（v-401ntw-10w）。

需另行配置空压机 作为v-401ntw系列的驱动源，您需要另行准备具有以下能力的空压机：

空压机参数：1.5kw 165l/min 540kpa以上

选购

封口部透明保护罩 您可以选购透明树脂外罩将封口部罩住。此保护罩既可以清楚看到封口时的状态，

又可以防止作业时手指被夹伤，透明保护罩安装例

安全措施

装有防止异常加热系统 封口加热时，若超出设定时间仍然持续加热，内置过热防止回路的漏电保险开关将自动切换至off，切断电源。

可追加安装透明保护罩 安装后，既可以在封口时清楚看到封口部的状态，又可以防止手指被卷入夹伤（选购）。请参照选购栏

手指保护功能 万一手指或是其它异物被夹到封口部、并在1秒钟内无法移至下一道加热工序，则加压动作将被解除，压着手柄将恢复到原始状态。 1

1：当手指极细或是一部分时，压着板有压到底的危险

异常时停止操作方法 当压着手柄下降时，如果把脚从脚踏开关上移开，则压着手柄将自动抬起。