

手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀

产品名称	手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀产品简介

此阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域守选产品。

手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀特点

- 1、刀闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种型号四，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板密封面，可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3、短结构长度、可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。
- 4、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。
- 5、阀体上的导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。

6、阀体加强筋设计提高阀体强度。

7、刀闸阀内部可制成V型、三角形，以适应流体调节控制要求。

8、刀闸阀可以配置手轮、手动链轮、正齿轮、伞齿轮、气动、电动、液动和电液动。

手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀参数

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢,碳钢,灰铸铁	碳钢,不锈钢	不锈钢
公称压力	PN	
壳体试验	1.5 Mpa	
密封试验	1.1 Mpa	
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1150	
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物	

手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀安装及使用说明

1. d型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；

2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；

3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

4.

用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；

5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*空间；

6. 驱动装置的接线须按线路图进行；

7. dao闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动渣浆阀，耐磨渣浆阀，高温手动排渣阀维护

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次