

# 日本富士牌v-300台式真空封口机

产品名称	日本富士牌v-300台式真空封口机
公司名称	北京富士音派路思机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦311室
联系电话	010-87789651/52 13718295481

## 产品详情

### v-300?????????

台式真空封口机

方便快捷的台式真空封口，可使产品保持鲜度、防止氧化。

图标解说：

照片为v-300

照片为v-300-10w

## 主要特征

用途、特长：台式、手动真空封口机                      操作方法：手动                      包装形态：封口专用 & 抽真空  
机种选定标准/日：手动 = 1000袋以下 包装袋尺寸（最大）：30cm以下

适用包装材料（2层以上合计）：

v-300：pe->0.4mm、pp->0.3mm、ny->0.3mm、pva->0.3mm、其它复合袋->0.4mm、

v-300-10w：pe->0.6mm、pp->0.4mm、ny->0.4mm、pva->0.4mm、其它复合袋->0.5mm

真空泵式抽气    内置真空泵参数：    排气速度：10升/min                      可到达真空度：-58.6kpa。

注）排气速度及可到达真空度，为未装入机器时的测定数值。可到达真空度的0torr为-101.3kpa。

操作简单 向前拉抽气嘴操纵杆使抽气嘴伸出，将包装袋套入抽气嘴，然后按下工作台板使压着板夹住包装袋和抽气嘴，在此状态下按下抽真空按钮即可开始抽气。抽真空结束后为防止空气进入包装袋，要快速将抽真空嘴操纵杆推回初期位置，并再次压下工作台进行封口操作。抽真空时间可通过定时器上的调节旋钮控制。包装袋的真空度通过目视确定符合要求时，即可将抽气嘴操纵杆推回初始位置然后进行封口。如果不将抽气嘴伸出，该机可作为封口专用机来使用。

可进行充气作业 将连接真空泵的in/out导管相互交叉位置后，即可向袋内填充空气。

可用于销售柜台 v-300系列外形设计明快简练、小巧轻便，非常适合于放在柜台及店头来使用。拥有此机后，即使在客人面前您也可以轻松地进行真空包装，从而达到延长您产品的保存期以及减小包装体积目的。标准配置过滤器 为防止异物吸入真空泵，产品安装有专用的空气过滤器。过滤器可很容易地取下，便于定期对过滤器进行清扫。适用于多种包装用途 v-300系列封口机不仅可以延长各种生鲜食品的鲜度保持时间，而且对防止各类零部件、纺织品、化学药品、精密仪器等的氧化也可以起到很大的作用。即使不需要达到真空包装的目的，但通过抽出包装袋内的气体，既可以延长其储存时间，也可以起到使袋内物体不来回移动的作用。而且，如果使用防透气包装材料、再加入脱氧剂，包装内会达到无氧状态，从而使商品的保存期限倍增。